

 Рабочая температура: -30...+30 °С

 Повышенная износостойкость

 Толщина: 0,35 мм

 Выдерживает высокие механические нагрузки

R REXANT



| Артикул | Ширина, мм | Длина, м | Вес, г | Исполнение |
|---------|------------|----------|--------|------------|
| 09-2401 | 18 | 15 | 180 | 1-ПОЛ |
| 09-2403 | 20 | 16,7 | 200 | 1-ПОЛ |
| 09-2402 | 20 | 6,7 | 80 | 1-ПОЛ |
| 09-2404 | 20 | 8,3 | 110 | 1-ПОЛ |
| 09-2405 | 15 | 10 | 100 | 1-ПОЛ |
| 09-2406 | 15 | 20 | 200 | 1-ПОЛ |
| 09-2407 | 15 | 30 | 300 | 1-ПОЛ |
| 09-2412 | 15 | 50 | 500 | 1-ПОЛ |

PROconnect



| Артикул | Ширина, мм | Длина, м | Вес, г | Исполнение |
|-----------|------------|----------|--------|------------|
| 09-2409-4 | 18 | 11,3 | 80 | 2-ПОЛ |
| 09-2411-4 | 18 | 16,4 | 110 | 2-ПОЛ |
| 09-2421-4 | 18 | 31,9 | 200 | 2-ПОЛ |