

Оптолюкс Макси LED



Особенности

- Универсальное решение для любых типов дорог
- Возможность установки автономного графика диммирования, NEMA/ZNAGA-разъема, использование с системой управления БРИЗ SmartLight и БРИЗ –ТМ
- Удобный безынструментальный доступ к электрическому отсеку обеспечивает быстрый монтаж и позволяет обслуживать светильник без демонтажа с опоры. Для безопасного обслуживания установлен ножевой размыкатель
- Сменный блок питания с защитой от перегрева, короткого замыкания, холостого хода, перенапряжения до 380 В и с защитой от микросекундных импульсов до 10 кВ.
- Литой под давлением алюминиевый корпус с порошковым покрытием не подвержен коррозии. Имеет защиту от внешних механических воздействий IK08, степень защиты от пыли и влаги – IP66
- Регулировка угла наклона $\pm 20^\circ$. Возможность торшерного исполнения

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------------	---------	----------------------	----------------	--------------------------

▲ Мощность: 260 Вт

21874	Оптолюкс Макси LED-260-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	39000 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	У1
21875	Оптолюкс Макси LED-260-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	37700 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	У1

▲ Мощность: 280 Вт

23152	Оптолюкс Макси LED-280-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (CT-1)	42000 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	У1
-------	--	----------	--------------------	--------	------	----



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 280 Вт

23151	Оптолюкс Макси LED-280-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (СТ-1)	40600 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	У1
-------	--	----------	--------------------	--------	------	----

▲ Мощность: 300 Вт

21876	Оптолюкс Макси LED-300-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (СТ-1)	45000 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	У1
21877	Оптолюкс Макси LED-300-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/P RO/G1) (СТ-1)	43500 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	У1

