



СКОБЫ, ЗАКЛЕПКИ, УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32001	<p>OFIT DIY</p> <p>Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: инструментальная сталь, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (240 мм) 6/24

32003	<p>OFIT DIY</p> <p>Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: инструментальная сталь, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (235 мм) 24
-------	---	--------------------------------------

32015	<p>OFIT IT</p> <p>Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, рукоятка из инструментальной стали с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (255 мм) 24
-------	--	--------------------------------------

32025	<p>OFIT IT</p> <p>Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, рукоятка из инструментальной стали с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (255 мм) 24
-------	---	--------------------------------------

32030	<p>OFIT IT</p> <p>Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Универсальная поворотная головка для быстрой смены используемого диаметра заклепки значительно сокращает время, необходимое для смены насадки в обычном заклепочнике. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (250 мм) 36
-------	--	--------------------------------------

32035	<p>OFIT IT</p> <p>Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. Для работы в труднодоступных местах: с поворотным механизмом 0-360°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, рукоятка из усиленной инструментальной стали, с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (280 мм) 24
-------	--	--------------------------------------

32039	<p>НУРС</p> <p>Двухпозиционный, для крепления вытяжных алюминиевых заклепок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (255 мм) 6/24
-------	--	--

32040	<p>OFIT IT</p> <p>Двухпозиционный, для крепления вытяжных алюминиевых заклепок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (265 мм) 24
-------	--	--------------------------------------

32046	<p>OFIT HQ ! НОВИНКА</p> <p>Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. 4 быстросъемные насадки. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, трехрукавный механизм захвата заклепок из хром-молибденовой стали, подвижная рукоятка и насадки из инструментальной стали, ПВХ накладки на рукоятках. Упаковка: блистер.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (195 мм) 6/24
-------	--	--

32048	<p>OFIT HQ</p> <p>Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали, и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Четыре сменные насадки. Регулировка захвата заклепки. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальная обрезиненная рукоятка. Упаковка: картонная коробка.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм (200 мм) 30
-------	--	--------------------------------------

32052	<p>НУРС</p> <p>Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, усиленная цапга, рукоятки с покрытием из ПВХ пластика, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.</p>	3,2 - 4,0 - 4,8 мм (410 мм) 20
-------	--	--------------------------------

32055	<p>OFIT IT</p> <p>Заклепочник 430 мм. Для вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали диаметром: 3,2, 4,0, 4,8 мм. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, алюминий, обрезиненные рукоятки. Упаковка: картонная коробка.</p>	3,2 - 4,0 - 4,8 мм (430 мм) 10
-------	--	--------------------------------

32056	<p>OFIT IT</p> <p>Заклепочник 445 мм. Для вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали диаметром: 3,2, 4,0, 4,8, 6,0, 6,4 мм. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластиковые рукоятки. Упаковка: картонная коробка.</p>	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 мм (445 мм) 10
-------	---	--

32058	<p>OFIT HQ</p> <p>Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Пять сменных насадок для разных диаметров заклепок. Регулировка захвата заклепки. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, пластиковые рукоятки. Упаковка: картонная коробка.</p>	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 мм (440 мм) 12
-------	--	--

32060	<p>OFIT HQ ! НОВИНКА</p> <p>Профи. Двуручный, компактный. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Рычажно-складной механизм для создания высокого усилия при работе. 5 быстросъемных насадок. Материал: корпус из инструментальной стали и нейлона, трехрукавный механизм захвата заклепок из хром-молибденовой стали, рукоятки и насадки из инструментальной стали, ПВХ накладки на рукоятках. Упаковка: картонная коробка.</p>	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 мм (250 мм) 20
-------	--	--

ЗАКЛЕПОЧНИК-ГАРМОШКА

32065	<p>OFIT IT</p> <p>Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 5 быстросменных насадки, рабочий ход 10 мм, сила вытяжения заклепки > 9000 Н, пружинный рычаг для выброса оправ от заклепок, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.</p>	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 мм 10
-------	--	-----------------------------------

ЗАКЛЕПОЧНИК ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАКЛЕПОК

32068	<p>OFIT IT</p> <p>Профи. Для скрепления листовых материалов с помощью резьбовых заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Литой корпус. 6 сменных насадок и два ключа для смены насадок в комплекте. Материал: корпус из алюминиевого сплава, насадки из инструментальной стали, ручки из инструментальной стали с черным покрытием, пластиковые прорезиненные накладки на ручки. Упаковка: пластиковый кейс.</p>	M3/M4/M5/M6/M8/M10 (350 мм) 10
-------	---	--------------------------------