




УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ

Поддерживающие кронштейны предназначены для крепления поддерживающих зажимов и крепления кабеля на промежуточных опорах ВЛ городского элек-трохозяйства. В зависимости от конструкции кронштейны крепятся к опорам при помощи ленты и скрепы либо болтами М14, М16.



Код	ТИП:	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
11059	УК-П-01Б	4	0,6
11140	УК-П-01Б лайт	2	0,5
11263	УК-П-01Б лайт У	2	0,4
11262	УК-П-01Б У	4	0,4
11051	УК-П-01С	4	0,7
11142	УК-П-01С лайт	4	0,4
11265	УК-П-01С лайт У	4	0,4
11264	УК-П-01С У	4	0,4

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МАЛЫЕ

Предназначены для крепления спиральных зажимов, для оптического кабеля типа «8» и самонесущего оптического кабеля на промежуточных опорах ВЛ до 20 кВ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений.

Крепление на опоре или столбе осуществляется с использованием монтажной ленты со скрепами, возможно крепление кронштейна с помощью болтов диаметром 14 мм или 16 мм.



Код	ТИП:	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
11058	УК-П-01БУ	4	0,4
11141	УК-П-01БУ лайт	2	0,35
11261	УК-П-01БУ лайт У	2	0,3
11260	УК-П-01БУ У	4	0,35