

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

## 8.2. ПОДВЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ.



### Серии «Бочонок», «Кольца», «Конус», «Желудь Ф»

#### Технические параметры:

Степень защиты.....IP53, IP65  
 Класс защиты.....II  
 Климатическое исполнение.....УХЛ2  
 Установка.....на подвес (крюк)  
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц  
 Материал корпуса.....Пластик, Карболит  
 Материал рассеивателя.....Стекло  
 Патрон.....E27, керамика

Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27  
 Мощность лампы.....60 Вт

#### Особенности

- максимальная длина лаппы для «Конус» и «Желудь Ф» - 160 мм с цоколем
- максимальный диаметр лампы - 65 мм
- ETIM-свойства на сайте [www.eletech.ru](http://www.eletech.ru)

#### Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли



| Серия      | Степень защиты | Диаметр рассеивателя, мм | Корпус пластик белый | Корпус пластик черный | Корпус карболит |
|------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| "Бочонок"  | IP 53          | 120                      | 1005550253           | 1005550238            | 1005250218      |
|            | IP 65          |                          | -                    | -                     | 1005250220      |
| "Кольца"   | IP 53          | 150                      | 1005550255           | 1005550240            | 1005550114      |
|            | IP 65          |                          |                      |                       |                 |
| "Конус"    | IP 53          | 100                      | 1005550257           | 1005550242            | 1005550116      |
|            | IP 65          |                          | 1005550260           | 1005550245            | -               |
| "Желудь Ф" | IP 65          | 100                      | -                    | -                     | 1005550307      |