

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Алмазный наконечник для лучшего сцепления с поверхностью
- Жало выполнено из стали марки S2
- HRC 58-60
- Яркая ручка - легко найти среди инструмента
- Сложная форма ручки предотвращает «побег» отвёртки с рабочего места

Отвертка служит для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Прочная рабочая часть изготовлена из легированной стали S2 с алмазным немагнитным наконечником. Черное покрытие стержня защищает отвертку от коррозии. Двухкомпонентная рукоятка не скользит в руке, делая тем самым работу с инструментом максимально комфортной.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наконечник	Размер	Артикул	Наконечник	Размер
1040-16-PH0-100	крест	0x100	1040-16-SL3-100	шлиц	3x100
1040-16-PH0-150	крест	0x150	1040-16-SL3-150	шлиц	3x150
1040-16-PH0-200	крест	0x200	1040-16-SL3-75	шлиц	3x75
1040-16-PH0-75	крест	0x75	1040-16-SL5-100	шлиц	5x100
1040-16-PH1-100	крест	1x100	1040-16-SL5-150	шлиц	5x150
1040-16-PH1-150	крест	1x150	1040-16-SL5-200	шлиц	5x200
1040-16-PH1-200	крест	1x200	1040-16-SL5-75	шлиц	5x75
1040-16-PH1-75	крест	1x75	1040-16-SL6-100	шлиц	6x100
1040-16-PH2-100	крест	2x100	1040-16-SL6-150	шлиц	6x150
1040-16-PH2-150	крест	2x150	1040-16-SL6-200	шлиц	6x200
1040-16-PH2-200	крест	2x200	1040-16-SL6-38	шлиц	6x38
1040-16-PH2-38	крест	2x38			

