

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
---------	----------------	-------	------------

Бензорезы бензиновые

  		<ul style="list-style-type: none"> • Объем двигателя: 65 см³ • Мощность двигателя: 4,5 л.с. • Диаметр диска: 350 мм • Посадочный диаметр: 25,4 • Двигатель: 2-тактный • Топливо: АИ-92 + масло • Упаковка: картонная коробка 	<p>66301 MC-6535 1/1</p>
---	---	--	------------------------------------





  		<ul style="list-style-type: none"> • Объем двигателя: 74 см³ • Мощность двигателя: 4,8 л.с. • Диаметр диска: 400 мм • Посадочный диаметр: 20/25,4 • Двигатель: 2-тактный • Топливо: АИ-92 + масло • Упаковка: картонная коробка 	<p>66302 MC-7440 1/1</p>
---	---	---	------------------------------------

Аксессуары для бензопил





  		<ul style="list-style-type: none"> • Ремень приводной для бензопилы • Упаковка: полиэтиленовый пакет 	<p>66601 для MC-6535 50/1</p>
---	---	--	---

  		<ul style="list-style-type: none"> • Ремень приводной для бензопилы • Упаковка: полиэтиленовый пакет 	<p>66602 для MC-7440 50/1</p>
---	--	--	---

  		<ul style="list-style-type: none"> • Стартер для бензопилы • Упаковка: полиэтиленовый пакет 	<p>66603 для MC-6535 25/1</p>
---	---	---	---

  		<ul style="list-style-type: none"> • Стартер для бензопилы • Упаковка: полиэтиленовый пакет 	<p>66604 для MC-7440 25/1</p>
---	---	---	---

Виброплиты бензиновые





  		<ul style="list-style-type: none"> • Размер плиты: 45x35 см • Центробежная сила: 12 кН • Объем двигателя: 196 см³ • Мощность двигателя: 6,5 л.с. • Двигатель: 4-тактный • Топливо: АИ-92 • Упаковка: картонная коробка 	<p>97041 VC-12 1/1</p>
---	---	--	----------------------------------

  		<ul style="list-style-type: none"> • Размер плиты: 60x45 см • Центробежная сила: 30 кН • Объем двигателя: 196 см³ • Мощность двигателя: 6,5 л.с. • Бак для воды: 10 л • Двигатель: 4-тактный • Топливо: АИ-92 • Упаковка: картонная коробка 	<p>97042 VC-30W 1/1</p>
---	---	--	-----------------------------------

Аксессуары для виброплит

  		<ul style="list-style-type: none"> • Коврик полиуретановый • Упаковка: полиэтиленовый пакет 	<p>98021 для VC-12 10/1</p>
		<p>98022 для VC-30W 10/1</p>	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
---------	----------------	-------	------------

  		<ul style="list-style-type: none"> • Транспортный комплект • Упаковка: полиэтиленовый пакет 	<p>98023 для VC-12 1/1</p>
---	--	---	--------------------------------------





  		<ul style="list-style-type: none"> • Транспортный комплект • Упаковка: полиэтиленовый пакет 	<p>98024 для VC-30W 4/1</p>
---	--	---	---------------------------------------

  		<ul style="list-style-type: none"> • Ремень приводной • Упаковка: полиэтиленовый пакет 	<p>98025 для VC-12 50/1</p>
		<p>98026 для VC-30W 50/1</p>	

  		<ul style="list-style-type: none"> • Стартер • Упаковка: полиэтиленовый пакет 	<p>98027 для VC-12, VC-30W 30/1</p>
---	--	---	---

Сварочное оборудование

Сварочные инверторы для ручной дуговой сварки

  		<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение: 230 В • Продолжительность включения (ПВ): 60% • Упаковка: картонная коробка 	<p>94397 MMA-180BS, 180 А, 1,6-4 мм 8/1</p>
--	---	---	---

  		<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение: 230 В • Продолжительность включения (ПВ): 60% • Упаковка: картонная коробка • LED-дисплей 	<p>94398 MMA-200BS, 200 А, 1,6-5 мм 4/1</p>
		<p>94399 MMA-220BS, 220 А, 1,6-5 мм 4/1</p>	

  		<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение: 230 В • Продолжительность включения (ПВ): 70% • Упаковка: картонная коробка 	<p>94371 DS-160 Compact, 160 А, 1,6-3,2 мм 4/1</p>
---	--	---	--

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
---------	----------------	-------	------------

94372	DS-180 Compact, 180 А, 1,6-4 мм	4/1	
94373	DS-200 Compact, 200 А, 1,6-5 мм	4/1	
94374	DS-230 Compact, 230 А, 1,6-5 мм	4/1	

  		<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение: 230 В • Продолжительность включения (ПВ): 60% • LCD-дисплей • Hot Start • Anti Stick • Arc Force • Упаковка: картонная коробка 	<p>94323 DM-160 Standart, 160 А, 1,6-3,2 мм 1/1</p>
		<p>94324 DM-180 Standart, 180 А, 1,6-4 мм 1/1</p>	
<p>94325 DM-200 Standart, 200 А, 1,6-5 мм 1/1</p>	<p>94326 DM-220 Standart, 220 А, 1,6-5 мм 1/1</p>		

  		<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение: 230 В • Продолжительность включения (ПВ): 60% • LED-дисплей • Режимы сварки: MMA, LIFT TIG • Hot Start, Anti Stick, Arc Force, VRD, Synergy • Упаковка: картонная коробка 	<p>94354 SDM-160 Top, 160 А, 1,6-3,2 мм 1/1</p>
		<p>94355 SDM-180 Top, 180 А, 1,6-4 мм 1/1</p>	
<p>94356 SDM-200 Top, 200 А, 1,6-5 мм 1/1</p>	<p>94357 SDM-220 Top, 220 А, 1,6-5 мм 1/1</p>		
<p>94358 SDM-220 Top, 220 А, 1,6-5 мм, пластиковый кейс 1/1</p>			

94354	SDM-160 Top, 160 А, 1,6-3,2 мм	1/1	
94355	SDM-180 Top, 180 А, 1,6-4 мм	1/1	
94356	SDM-200 Top, 200 А, 1,6-5 мм	1/1	
94357	SDM-220 Top, 220 А, 1,6-5 мм	1/1	
94358	SDM-220 Top, 220 А, 1,6-5 мм, пластиковый кейс	1/1	

  		<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение: 230 В • Продолжительность включения (ПВ): 60% • LED-дисплей • Режимы сварки: MMA, LIFT TIG • Hot Start, Anti Stick, Arc Force, VRD, Synergy • Упаковка: картонная коробка 	<p>94359 SDR-185 Ultra, 180 А, 1,6-5 мм 1/1</p>
		<p>94360 SDR-205 Ultra, 200 А, 1,6-5 мм 1/1</p>	

Аппараты инверторные полуавтоматической сварки

 		<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение: 230 В • Режимы сварки: MMA, FCAW, LIFT TIG • Продолжительность включения (ПВ): 60% • Макс. сварочный ток: 140 А • Диаметр проволоки: 0,8/0,9 мм • Катанка 1 кг • Упаковка: картонная коробка 	<p>94321 ИСП-140 4/1</p>
---	---	--	------------------------------------

Инверторный аппарат дуговой сварки MMA-200BS



код 94398

- Макс. сварочный ток: 200 А
- Продолжительность включения (ПВ): 60%
- Доп. функции: Hot Start, Anti Stick, Arc Force
- LED-дисплей



артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
---------	----------------	-------	------------

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
---------	----------------	-------	------------

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
---------	----------------	-------	------------



артикул	характеристики	упак.	цена, руб.	артикул	характеристики	упак.	цена, руб.	артикул	характеристики	упак.	цена, руб.																																																
94300	  <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Режимы сварки: MMA, FCAW, LIFT TIG Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 130 А Диаметр проволоки: 0,8/1,0 мм Катушка 1 кг Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force Упаковка: картонная коробка 	2/1		94309	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 160 А Режимы сварки: MMA, MIG/MAG, LIFT TIG Функционал (для MMA): VRD Режим работы горелки: 2T/4T Синергетические программы управления LCD-дисплей Катушка 5 кг Упаковка: картонная коробка 	1/1		94313	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Режимы сварки: MMA, MIG/MAG, LIFT TIG Продолжительность включения (ПВ): 80% Макс. сварочный ток: 200 А LCD-дисплей MIG Pulse / Double Pulse Синергетические программы управления Режим Spool Gun Функция точечной сварки (Spot) Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force Функция дожигания проволоки (Burn back) Режим понижения напряжения дуги (VRD) Диаметр проволоки: 0,8-1,2 мм Упаковка: картонная коробка 	1/1		94301	  <ul style="list-style-type: none"> Напряжение 230 В Режимы сварки MMA, MIG MAG, LIFT TIG Продолжительность включения ПВ 60% Катушка 5 кг Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force Синергетические программы управления Упаковка: картонная коробка 	1/1		94314	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 160 А Режимы сварки: MMA, MIG/MAG, LIFT TIG Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force Синергетические программы управления LCD-дисплей Катушка 5 кг Упаковка: картонная коробка 	1/1		94329	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 200 А Мин. сварочный ток: 10 А Режим сварки: MMA, TIG (DC, Pulse, Spot, Cold-Weld) LCD-дисплей Режим работы горелки: 2T/4T Упаковка: картонная коробка 	1/1		94302	  <ul style="list-style-type: none"> Напряжение 230 В Режимы сварки MMA, MIG MAG, LIFT TIG Продолжительность включения ПВ 60% Катушка 5 кг Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force Упаковка: картонная коробка 	1/1		94362	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 200 А Режим сварки: MMA, MIG/MAG; LIFT TIG Функционал (для MMA): VRD MIG Pulse; SPOT Сварка сплавов: AlMg; AlSi Режим работы горелки: 2T/4T LCD-дисплей Катушка 1-5 кг Упаковка: картонная коробка 	1/1		94319	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Режим сварки: MMA, TIG (Pulse, DC, Mixed Pulse, AC), SPOT Макс. сварочный ток: 200 А Мин. сварочный ток: 5 А LCD-дисплей 10 слотов памяти Упаковка: картонная коробка 	1/1		94303		1/1		94363	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Диаметр проволоки: 0,8-1,0 мм Режим сварки: MMA, MIG/MAG; LIFT TIG Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force, VRD Синергетические программы управления LED-дисплей Катушка 1-5 кг SPOOL GUN Режим работы горелки: 2T/4T Упаковка: картонная коробка 	1/1		94334	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 15 В Используется с ИТГ-200 ACDC Mix Pulse арт. 94319 Упаковка: картонная коробка 	9/1		94304		1/1		94364	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Диаметр проволоки: 0,8-1,0 мм Режим сварки: MMA, MIG/MAG; LIFT TIG Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force, VRD Синергетические программы управления LED-дисплей Катушка 1-5 кг SPOOL GUN Режим работы горелки: 2T/4T Упаковка: картонная коробка 	1/1		94344	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Режимы сварки: MMA, FCAW, LIFT TIG Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 130 А Диаметр проволоки: 0,6/0,8 мм Катушка 1 кг Упаковка: картонная коробка 	1/1	
94301	  <ul style="list-style-type: none"> Напряжение 230 В Режимы сварки MMA, MIG MAG, LIFT TIG Продолжительность включения ПВ 60% Катушка 5 кг Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force Синергетические программы управления Упаковка: картонная коробка 	1/1		94314	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 160 А Режимы сварки: MMA, MIG/MAG, LIFT TIG Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force Синергетические программы управления LCD-дисплей Катушка 5 кг Упаковка: картонная коробка 	1/1		94329	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 200 А Мин. сварочный ток: 10 А Режим сварки: MMA, TIG (DC, Pulse, Spot, Cold-Weld) LCD-дисплей Режим работы горелки: 2T/4T Упаковка: картонная коробка 	1/1		94302	  <ul style="list-style-type: none"> Напряжение 230 В Режимы сварки MMA, MIG MAG, LIFT TIG Продолжительность включения ПВ 60% Катушка 5 кг Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force Упаковка: картонная коробка 	1/1		94362	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 200 А Режим сварки: MMA, MIG/MAG; LIFT TIG Функционал (для MMA): VRD MIG Pulse; SPOT Сварка сплавов: AlMg; AlSi Режим работы горелки: 2T/4T LCD-дисплей Катушка 1-5 кг Упаковка: картонная коробка 	1/1		94319	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Режим сварки: MMA, TIG (Pulse, DC, Mixed Pulse, AC), SPOT Макс. сварочный ток: 200 А Мин. сварочный ток: 5 А LCD-дисплей 10 слотов памяти Упаковка: картонная коробка 	1/1		94303		1/1		94363	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Диаметр проволоки: 0,8-1,0 мм Режим сварки: MMA, MIG/MAG; LIFT TIG Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force, VRD Синергетические программы управления LED-дисплей Катушка 1-5 кг SPOOL GUN Режим работы горелки: 2T/4T Упаковка: картонная коробка 	1/1		94334	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 15 В Используется с ИТГ-200 ACDC Mix Pulse арт. 94319 Упаковка: картонная коробка 	9/1		94304		1/1		94364	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Диаметр проволоки: 0,8-1,0 мм Режим сварки: MMA, MIG/MAG; LIFT TIG Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force, VRD Синергетические программы управления LED-дисплей Катушка 1-5 кг SPOOL GUN Режим работы горелки: 2T/4T Упаковка: картонная коробка 	1/1		94344	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Режимы сварки: MMA, FCAW, LIFT TIG Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 130 А Диаметр проволоки: 0,6/0,8 мм Катушка 1 кг Упаковка: картонная коробка 	1/1													
94302	  <ul style="list-style-type: none"> Напряжение 230 В Режимы сварки MMA, MIG MAG, LIFT TIG Продолжительность включения ПВ 60% Катушка 5 кг Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force Упаковка: картонная коробка 	1/1		94362	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 200 А Режим сварки: MMA, MIG/MAG; LIFT TIG Функционал (для MMA): VRD MIG Pulse; SPOT Сварка сплавов: AlMg; AlSi Режим работы горелки: 2T/4T LCD-дисплей Катушка 1-5 кг Упаковка: картонная коробка 	1/1		94319	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Режим сварки: MMA, TIG (Pulse, DC, Mixed Pulse, AC), SPOT Макс. сварочный ток: 200 А Мин. сварочный ток: 5 А LCD-дисплей 10 слотов памяти Упаковка: картонная коробка 	1/1		94303		1/1		94363	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Диаметр проволоки: 0,8-1,0 мм Режим сварки: MMA, MIG/MAG; LIFT TIG Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force, VRD Синергетические программы управления LED-дисплей Катушка 1-5 кг SPOOL GUN Режим работы горелки: 2T/4T Упаковка: картонная коробка 	1/1		94334	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 15 В Используется с ИТГ-200 ACDC Mix Pulse арт. 94319 Упаковка: картонная коробка 	9/1		94304		1/1		94364	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Диаметр проволоки: 0,8-1,0 мм Режим сварки: MMA, MIG/MAG; LIFT TIG Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force, VRD Синергетические программы управления LED-дисплей Катушка 1-5 кг SPOOL GUN Режим работы горелки: 2T/4T Упаковка: картонная коробка 	1/1		94344	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Режимы сварки: MMA, FCAW, LIFT TIG Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 130 А Диаметр проволоки: 0,6/0,8 мм Катушка 1 кг Упаковка: картонная коробка 	1/1																									
94303		1/1		94363	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Диаметр проволоки: 0,8-1,0 мм Режим сварки: MMA, MIG/MAG; LIFT TIG Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force, VRD Синергетические программы управления LED-дисплей Катушка 1-5 кг SPOOL GUN Режим работы горелки: 2T/4T Упаковка: картонная коробка 	1/1		94334	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 15 В Используется с ИТГ-200 ACDC Mix Pulse арт. 94319 Упаковка: картонная коробка 	9/1		94304		1/1		94364	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Диаметр проволоки: 0,8-1,0 мм Режим сварки: MMA, MIG/MAG; LIFT TIG Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force, VRD Синергетические программы управления LED-дисплей Катушка 1-5 кг SPOOL GUN Режим работы горелки: 2T/4T Упаковка: картонная коробка 	1/1		94344	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Режимы сварки: MMA, FCAW, LIFT TIG Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 130 А Диаметр проволоки: 0,6/0,8 мм Катушка 1 кг Упаковка: картонная коробка 	1/1																																					
94304		1/1		94364	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Продолжительность включения (ПВ): 60% Диаметр проволоки: 0,8-1,0 мм Режим сварки: MMA, MIG/MAG; LIFT TIG Функционал (для MMA): Hot Start, Anti Stick, Arc Force, VRD Синергетические программы управления LED-дисплей Катушка 1-5 кг SPOOL GUN Режим работы горелки: 2T/4T Упаковка: картонная коробка 	1/1		94344	   <ul style="list-style-type: none"> Напряжение: 230 В Режимы сварки: MMA, FCAW, LIFT TIG Продолжительность включения (ПВ): 60% Макс. сварочный ток: 130 А Диаметр проволоки: 0,6/0,8 мм Катушка 1 кг Упаковка: картонная коробка 	1/1																																																	

Аппараты инверторные аргодуговой сварки

94329	ITIG-200 DC Pulse Cold Weld	1/1
-------	-----------------------------	-----

94319	ITIG-200 ACDC Mix Pulse	1/1
-------	-------------------------	-----

Аксессуары для сварочных аппаратов

Педали управления

94334	для ИТГ-200 ACDC Mix Pulse	9/1
-------	----------------------------	-----

Горелки MIG

93641	MIG MB15AK	10/1
-------	------------	------

93642	MIG MB24AK	10/1
-------	------------	------



Маска сварщика F10, Real Color, DIN 4-8/9-13

код 89719


- Подходит для различных видов сварки (MMA, MIG/MAG, TIG)
- Увеличенный размер картриджа светофильтра 100×96 мм
- 4 датчика сварочный дуги
- Высший оптический класс – 1/1/1






артикул характеристики упак. цена, руб.

Горелки TIG

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Сварочный ток при ПВ 60% AC: 125 А
- Сварочный ток при ПВ 60% DC: 140 А
- Охлаждение: воздушное
- Диаметр вольфрамового электрода: 1-3,2 мм
- Управление: вентилем
- Тип головки: фиксированная
- Подключение: Dx25, M16x1,5
- Количество пинов на управляющем разъеме: 2
- Длина: 4 м
- Упаковка: картонная коробка



93643 TIG WP17V 10/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Сварочный ток при ПВ 60% AC: 150 А
- Сварочный ток при ПВ 60% DC: 180 А
- Охлаждение: воздушное
- Диаметр вольфрамового электрода: 1-4 мм
- Управление: кнопкой
- Тип головки: фиксированная
- Подключение: Dx25, M16x1,5 2 pin
- Количество пинов на управляющем разъеме: 2
- Длина: 3 м
- Упаковка: картонная коробка

93644 TIG WP26 10/1



Сопла газовые

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Диаметр 16 мм
- Длина 57 мм
- Набор 2 шт.
- Для MIG-горелки тип 24
- Упаковка: пакет с ZIP-замком

93647 50/1

Токоъемные наконечники

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Под проволоку 1,2 мм
- M6x28
- E-CU
- Набор 20 шт.
- Для MIG-горелки тип 24
- Упаковка: пакет с ZIP-замком



93648 200/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Под проволоку 1,2 мм
- M5x24
- E-CU
- Набор 20 шт.
- Для MIG-горелки тип 15
- Упаковка: пакет с ZIP-замком



93649 200/1

Подводящие ролики

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- V-профиль для стальной проволоки 0,8-1 мм
- Набор 2 шт.
- Диаметр внешний х внутренний х толщина: 30x10x10 мм
- Для сварочных полуавтоматов 94313, 94314, 94361
- Упаковка: пакет с ZIP-замком

93650 150/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- V-профиль для стальной проволоки 0,8-1 мм
- Посадка: квадрат
- Набор 2 шт.
- Диаметр внешний х внутренний х толщина: 25x9,5x7,5 мм
- Для сварочных полуавтоматов 94321, 94322
- Упаковка: пакет с ZIP-замком



93651 150/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Зубчатый профиль для флюсовой проволоки 0,8-1 мм
- Набор 2 шт.
- Диаметр внешний х внутренний х толщина: 30x10x10 мм
- Для сварочных полуавтоматов 94313, 94314, 94361
- Упаковка: пакет с ZIP-замком

93652 150/1



артикул характеристики упак. цена, руб.

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- U-профиль для алюминиевой проволоки 1,0-1,2 мм
- Набор 2 шт.
- Диаметр внешний х внутренний х толщина: 30x10x10 мм
- Для сварочных полуавтоматов 94313, 94314, 94361
- Упаковка: пакет с ZIP-замком



93654 150/1

Цангодержатели

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 



- Для электрода 2 мм; 2,4 мм; 3,2 мм
- Набор 10 шт.
- Для TIG-горелки в том числе 93643, 93644
- Упаковка: пакет с ZIP-замком

93655 100/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Набор цанг для электрода 1,6 мм; 2,0 мм; 2,4 мм; 3,2 мм
- Для TIG-горелки в том числе 93643, 93644
- Упаковка: пакет с ZIP-замком

93657 200/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Держатель цанги с газовой линзой для электрода 2,4 мм
- Набор 2 шт.
- Для TIG-горелки, в том числе 93643, 93644
- Упаковка: пакет с ZIP-замком



93658 100/1

Сопла керамические

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 



- Набор 5 шт. (№ 5, 6, 7, 8, 10)
- Для TIG-горелки, в том числе 93643, 93644
- Упаковка: пакет с ZIP-замком

93659 30/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Набор 5 шт. (№ 4, 5, 6, 7, 8)
- Для TIG-горелки, в том числе 93643, 93644
- Упаковка: пакет с ZIP-замком

93656 30/1

DENZEL  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Кольцо газовой линзы для TIG-горелки тип 26
- Набор 10 шт.
- Для TIG-горелки, в том числе 93643, 93644
- Упаковка: пакет с ZIP-замком

93660 100/1

Электроды MP-3

сибртех  

- Рутиловое покрытие
- Упаковка: картонная коробка

97531 Ø 3 мм, 350 мм, 1 кг 12/1
97532 Ø 3 мм, 350 мм, 4,5 кг 4/1
97533 Ø 4 мм, 450 мм, 1 кг 18/1
97534 Ø 4 мм, 450 мм, 5 кг 4/1

Электроды АНО-21

сибртех  

- Рутиловое покрытие
- Упаковка: картонная коробка



97535 Ø 3 мм, 350 мм, 1 кг 12/1
97536 Ø 3 мм, 350 мм, 4,5 кг 4/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

DENZEL  

- Рутиловое покрытие
- Упаковка: картонная коробка

97502 Ø 2,5 мм, 350 мм, 1 кг 10/1
97514 Ø 3 мм, 350 мм, 1 кг 10/1
97504 Ø 3 мм, 350 мм, 2,5 кг 1/1
97515 Ø 3 мм, 350 мм, 5 кг 1/1
97516 Ø 4 мм, 450 мм, 1 кг 10/1
97517 Ø 4 мм, 450 мм, 5 кг 1/1

DENZEL  

НОВИНКА

- Рутил-целлюлозное покрытие
- Упаковка: картонная коробка

97500 Ø 3 мм, 350 мм, 1 кг 1/1
97506 Ø 3 мм, 350 мм, 2,5 кг 1/1

Электроды MP-3С

DENZEL  

- Рутиловое покрытие
- Упаковка: картонная коробка

97501 Ø 2,5 мм, 350 мм, 1 кг 1/1
97510 Ø 3 мм, 350 мм, 1 кг 10/1
97503 Ø 3 мм, 350 мм, 2,5 кг 1/1
97511 Ø 3 мм, 350 мм, 5 кг 1/1
97512 Ø 4 мм, 450 мм, 1 кг 10/1
97513 Ø 4 мм, 450 мм, 5 кг 1/1

Электроды УОНИ-13/55

DENZEL  

- Основное покрытие
- Упаковка: картонная коробка

97505 Ø 3 мм, 350 мм, 2,5 кг 1/1
97518 Ø 3 мм, 350 мм, 5 кг 1/1
97519 Ø 4 мм, 450 мм, 5 кг 1/1



Сварочная проволока для полуавтоматической сварки

DENZEL  

НОВИНКА

- Омедненная
- Тип проволоки - ER70S-6
- Вид сварки: MIG/MAG
- Упаковка: картонная коробка

97540 Ø 0,8 мм, 1 кг, D100 20/1
97541 Ø 0,8 мм, 5 кг, D200 1/1
97542 Ø 1 мм, 5 кг, D200 1/1
97543 Ø 1 мм, 15 кг, D300 1/1
97544 Ø 1,2 мм, 5 кг, D200 1/1

DENZEL  

НОВИНКА

- Порошковая
- Тип проволоки - E71T-GS
- Вид сварки: FCAW
- Упаковка: картонная коробка

97545 Ø 0,8 мм, 1 кг, D100 20/1
97546 Ø 0,8 мм, 5 кг, D200 1/1
97547 Ø 1 мм, 1 кг, D100 20/1
97548 Ø 1 мм, 4,5 кг, D200 1/1


Держатели электродов

сибртех  

- Упаковка: картонная коробка

91453 300 А 50/1
91455 500 А 50/1

Фиксаторы магнитные для сварочных работ

DENZEL  

- Упаковка: двойной блистер
- Усилие 25 LB

97551 60/10

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



артикул характеристики упак. цена, руб.

DENZEL

• Упаковка: двойной блистер

97553 Усилие 50 LB 36/6

DENZEL **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Упаковка: двойной блистер

97560 Усилие 75 LB 10/20

DENZEL

• Набор из 4 магнитных фиксаторов
• Упаковка: двойной блистер

97555 Усилие 9 LB 40/10

DENZEL

• Набор из 2 магнитных фиксаторов и магнитной клеммы «масса»
• Фиксаторы: усилие 16 LB
• Масса: усилие 9 LB
• Упаковка: двойной блистер

97557 48/12

DENZEL **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Упаковка: двойной блистер

97552 Усилие 25 LB 10/60
97554 Усилие 50 LB 6/36
97556 Усилие 75 LB 10/20

DENZEL **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Отключаемый магнит
• Упаковка: двойной блистер

97561 Усилие 30 LB 6/24
97562 Усилие 55 LB 6/12

DENZEL **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Отключаемый магнит
• Упаковка: двойной блистер

97563 Усилие 30 LB 6/24
97564 Усилие 50 LB 6/12

DENZEL **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Упаковка: двойной блистер

97565 Усилие 2x50 LB 4/8

DENZEL **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Упаковка: двойной блистер

97566 Усилие 20 LB 10/60

DENZEL

• Клемма магнитная «масса»
• Упаковка: двойной блистер

97559 Усилие 16 LB 96/12

DENZEL **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Клемма магнитная «масса»
• 500 A
• Упаковка: двойной блистер

97558 Усилие 20 LB 10/60

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

Маски сварщика

сибртех

• Размер экрана: 110x90 мм
• Затемнение: 10 DIN

89116 ГОСТ Р 12.4.238-2007 15/1

сибртех

• Размер экрана: 110x90 мм
• Затемнение: 10 DIN

89118 ГОСТ Р 12.4.238-2007 15/1

сибртех

• Размер экрана: 100x120 мм
• Откидное стекло
• Затемнение: 10 DIN
• Упаковка: ПЭ- или ПВХ-пакет с подвесом

89122 10/1

Маски сварщика, автозатемнение

mtx

• Размер экрана: 90x35 мм
• Затемнение в светлом состоянии: 3 DIN
• Затемнение в темном состоянии: 11 DIN
• Упаковка: пластиковый пакет

89189 MTX-100AF 20/1

• Затемнение в светлом состоянии: 4 DIN
• Затемнение в темном состоянии: 9-13 DIN

89190 MTX-200AF 20/1

mtx

• Размер смотрового окна 93x43 мм
• Затемнение в светлом состоянии: 4 DIN
• Затемнение в темном состоянии: 9-13 DIN
• Регулировка задержки
• Регулировка чувствительности
• Режим шлифовки
• Упаковка: пластиковый пакет

89194 MTX-300AF 20/1

сибртех

• Размер экрана: 90x35 мм
• Затемнение в светлом состоянии: 3 DIN
• Затемнение в темном состоянии: 11 DIN
• Упаковка: ПЭ- или ПВХ-пакет с подвесом

89175 Ф1 20/1

• Упаковка: картонная коробка

89176 Ф1 20/1

сибртех

• Затемнение в светлом состоянии: 4 DIN
• Затемнение в темном состоянии: 9-13 DIN
• Регулировка чувствительности и задержки затемнения
• Упаковка: картонная коробка

89177 Ф5 20/1

DENZEL **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

НОВИНКА

• Размер экрана: 90x35 мм
• Затемнение: DIN 9-13
• Количество оптических датчиков: 2
• Упаковка: картонная коробка

89715 F4 20/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

DENZEL **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

НОВИНКА

• Размер экрана: 93x43 мм
• Затемнение: DIN 5-8/9-13
• Система Real Color
• Количество оптических датчиков: 2
• Упаковка: картонная коробка

89716 F6 20/1

• Размер экрана: 100x50 мм
• Затемнение: DIN 4-8/9-13
• Система Real Color
• Количество оптических датчиков: 2

89717 F8 20/1

DENZEL **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

НОВИНКА

• Размер экрана: 100x60 мм
• Затемнение: DIN 4-8/9-13
• Система Real Color
• Количество оптических датчиков: 4
• Упаковка: картонная коробка

89718 F9 20/1

• Размер экрана: 100x96 мм
• Затемнение: DIN 4-8/9-13
• Система Real Color
• Количество оптических датчиков: 4
• Упаковка: картонная коробка

89719 F10 20/1

Тепловая техника

Вентиляторы тепловые электрические

mtx

• Мощность: 2,0 кВт / 230 В
• Спиральный нагревательный элемент
• Режимов работы: 3
• Упаковка: картонная коробка

96413 FHS-2000 8/1

mtx

• Мощность: 1,5 кВт / 230 В
• Керамический нагревательный элемент
• Режимов работы: 3
• Упаковка: картонная коробка

96416 FHC-1500 6/1

DENZEL **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 0,7 кВт / 230 В
• Керамический нагревательный элемент
• Дисплей
• Цифровой термостат
• Режимов работы: 3
• Упаковка: картонная коробка

96407 DTFC-700 12/1

DENZEL **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1,2 кВт / 230 В
• Керамический нагревательный элемент
• Термостат
• Режимов работы: 3
• Режим осцилляции
• Упаковка: картонная коробка

96411 DTFC-1200S 12/1

DENZEL **3 ГОДА ГАРАНТИИ**


• Мощность: 1,2 кВт / 230 В
• Керамический нагревательный элемент
• Дисплей
• Цифровой термостат
• Режимов работы: 3
• Режим осцилляции
• Упаковка: картонная коробка

96418 DTFC-1200 12/1

артикул характеристики упак. цена, руб.




артикул характеристики упак. цена, руб.

сибртех 

• Диаметр сопла 12 мм
• Регулировка пламени
• Температура 1300 °С
• Упаковка: блистер


91435 120/10



matrix 

• Пьезоподжиг
• Регулировка пламени
• Температура 1300 °С
• Упаковка: блистер

91424 72/12



matrix 

• Металлический корпус
• Пьезоподжиг
• Регулировка пламени
• Температура 1450 °С
• Упаковка: блистер

91426 48/8



matrix 

• Пластиковый корпус
• Пьезоподжиг
• Регулировка пламени
• Температура 1450 °С
• Упаковка: блистер

91427 72/12



Лампы паяльные

Spanta 

• Бензин АИ 92/95
• Объем 1,5 л
• Максимальный расход 1,2 л/ч
• Материал изготовления: сталь ST-12
• Регулировка интенсивности пламени
• Упаковка: картонная коробка

91443 1,5 л 6/1



сибртех 

• Бензин АИ 92/95
• Максимальный расход 1,2 л/ч
• Материал изготовления: сталь ST-12
• Регулировка интенсивности пламени
• Упаковка: картонная коробка

91442 1,5 л 8/1
91444 2 л 8/1



барс 

• Бензин АИ 92/95
• Форсунка высокого давления
• Камера предварительного разогрева
• Максимальный расход 1,2 л/ч
• Материал изготовления: сталь ST-12
• Упаковка: картонная коробка

91452 2 л 8/1



DEIZEL 

• Бензин АИ 92/95
• Форсунка высокого давления
• Камера предварительного разогрева
• Максимальный расход 0,9 л/ч
• Материал изготовления: сталь ST-12
• Упаковка: картонная коробка

91461 1,5 л 8/1
91462 2 л 8/1

НОВИНКА



Оловоотсосы

Spanta 

• Металлический
• Упаковка: блистер

913265 100/1



артикул характеристики упак. цена, руб.

Припой Sn40Pb60

Spanta 

• Диаметр: 1 мм
• Вес: 10 г
• В пластиковой tube

914785 1000/250



Припой Sn60Pb40

Spanta 

• Диаметр: 1 мм
• В пластиковой tube

913305 10 г 1000/250
913315 17 г 1000/250



Spanta 

• Диаметр: 1 мм
• Пластиковая катушка

913325 25 г 500/125
913335 50 г 250/13



Припой Sn61Pb39

сибртех 

• POS61 с канифолью

913361 D 1 мм, 10 г 500/250
913371 D 1,5 мм, 10 г 500/250
913381 D 2 мм, 15 г 500/250



сибртех 

• POS61 с канифолью

913362 D 1 мм, 25 г 400/50
913365 D 1 мм, 50 г 200/50
913367 D 1 мм, 100 г 100/50
913372 D 1,5 мм, 25 г 400/50
913375 D 1,5 мм, 50 г 200/50
913377 D 1,5 мм, 100 г 100/50
913382 D 2 мм, 25 г 400/50
913385 D 2 мм, 50 г 200/50
913387 D 2 мм, 100 г 100/50




Флюсы для пайки

сибртех 

• Вес: 100 г
• ГОСТ 19113-84


913342 канифоль сосновая 120/10



сибртех 

• Вес: 20 г
• ГОСТ 19113-84

913343 канифоль сосновая 360/10



сибртех 

• Вес: 20 г
• Нейтральный

913344 жир паяльный 360/10



Spanta 


• Паста паяльная

913345 10 г 500/50
913355 15 г 500/50




артикул характеристики упак. цена, руб.

Лупы

Spanta 

• Складная карманная
• Диаметр 60 мм
• 6-кратная
• Вес: 68 грамм
• Упаковка: картонная коробка

913675 500/10



Spanta 

• Металлический корпус
• Вес: 104 грамма
• Упаковка: картонная коробка

913715 3-кратная, D 75 мм 120/20
913725 5-кратная, D 65 мм 200/20



Spanta 

• 1-я линза диаметр 70 мм (4 крат)
• 2-я линза диаметр 20 мм (6 крат)
• Встроенный компас
• Ударопрочный пластик
• Вес: 121 грамм
• Упаковка: картонная коробка

913745 120/20



Spanta 

• Диаметр 27 мм
• 8-кратная
• Пинцет
• Металлический корпус
• Вес: 25 грамм
• Упаковка: картонная коробка

913795 тип 2 1000/1




Spanta 

• 1-я линза диаметр 18 мм (10 крат)
• 2-я линза диаметр 12 мм (20 крат)
• Складная
• Металлический корпус
• Вес: 25 грамм
• Упаковка: картонная коробка


913815 360/60



Spanta 

• Кратность увеличения 1,4-4,8
• Регулируемый обод крепления на голову
• Корпус из прочного пластика
• Вес: 264 грамм
• Упаковка: картонная коробка

913825 с дополнительными линзами, 36/1
с подсветкой
913835 с дополнительными линзами 36/1
913845 36/1



Spanta 

• Зажим для пайки «Третья рука»
• 4-кратное увеличение
• Устойчивая станция
• Зажим изготовлен из стали
• Упаковка: картонная коробка

914605 24/6



Пинцеты

Spanta 

• Нержавеющая сталь
• Набор 2 шт.
• Упаковка: блистер

914805 100/25



Spanta 

• Нержавеющая сталь
• Набор 4 шт.
• Упаковка: блистер

914845 100/25



артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

Лебедки автомобильные электрические для SUV



3 ГОДА ГАРАНТИИ



- Напряжение: 12 В
- Пульс ДУ
- Упаковка: картонная коробка

52026 4,5 т, 3700 Вт, трос Ø 9,2мм/26м 1/1

Тельферы электрические



3 ГОДА ГАРАНТИИ



- Напряжение: 230 В
- Пульс ДУ
- Автоматическая остановка
- Упаковка: картонная коробка

52011 540 Вт, 0,125/0,25 т, подъем 12/6 м 2/1
 52012 1020 Вт, 0,25/0,5 т, подъем 12/6 м 2/1
 52014 1300 Вт, 0,4/0,8 т, подъем 12/6 м 2/1
 52016 1600 Вт, 0,5/1,0 т, подъем 12/6 м 1/1
 52018 1800 Вт, 0,6/1,2 т, подъем 12/6 м 1/1

Каретки для тельферов электрических



3 ГОДА ГАРАНТИИ



- Мощность: 540 Вт
- Напряжение: 230 В
- Пульс ДУ
- Грузоподъемность: 1 т
- Скорость: 15 м/мин
- Высота установки: 3 м
- Упаковка: картонная коробка

52009 T-1000 2/1

Паяльники для пластиковых труб



- Мощность: 600 Вт
- Напряжение: 230 В
- Макс. температура нагрева: 300 °С
- Диаметр свариваемых труб: 20, 25, 32, 40 мм
- Упаковка: блистер

94212 KW 600 5/1



- Мощность: 800 Вт
- Напряжение: 230 В
- Макс. температура нагрева: 300 °С
- Диаметр свариваемых труб: 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
- Металлический кейс
- Упаковка: картонная коробка

94214 KW 800 6/1

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Тефлоновое покрытие
- Упаковка: блистер

94282 Ø 20, 25 48/1
 94284 Ø 32, 40 48/1
 94286 Ø 20, 25, 32, 40 48/1



- Мощность: 750 Вт
- Напряжение: 230 В
- Макс. температура нагрева: 300 °С
- Диаметр свариваемых труб: 20, 25, 32, 40 мм
- Упаковка: картонная коробка

94203 DWP-750 6/1



- Мощность: 800 Вт
- Напряжение: 230 В
- Макс. температура нагрева: 300 °С
- Диаметр свариваемых труб: 20, 25, 32 мм
- Металлический кейс
- Упаковка: картонная коробка

94207 DWP-800 10/1



- Мощность: 1500 Вт
- Напряжение: 230 В
- Макс. температура нагрева: 300 °С
- Диаметр свариваемых труб: 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
- Металлический кейс, труборез
- Упаковка: картонная коробка

94205 DWP-1500 3/1



- Мощность: 2000 Вт
- Напряжение: 230 В
- Макс. температура нагрева: 300 °С
- Диаметр свариваемых труб: 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
- Металлический кейс
- Упаковка: картонная коробка

94209 DWP-2000 5/1

Дальномеры лазерные с рулеткой



- Длина полотна: 5 м
- Ширина полотна: 19 мм
- Дальность измерений: 40 м
- Точность измерений: 0,075 мм/м
- Класс точности: 2
- Класс лазера: 2
- Магнитный обрезиненный зацеп
- Фиксация полотна: автоматическая
- Упаковка: картонная коробка

38020 LT-40 14/1

НОВИНКА

артикул характеристики упак. цена, руб.

Дальномеры лазерные



- Функция площади
- Функция объема
- Функция Пифагора
- Погрешность: ±2 мм/м
- Класс лазера: 2
- С пузырьковым уровнем
- Упаковка: блистер

38010 PM-40, 0,05-40 м 50/1



- Функция площади
- Функция объема
- Функция Пифагора
- Электронный угломер
- Погрешность: ±1,5 мм/м
- Класс лазера: 2
- Упаковка: блистер

38015 LD-40, 0,05-40 м 50/1
 38016 LD-60, 0,05-60 м 50/1

Уровни лазерные



- Уровень/Маркер/Угольник
- Красный луч
- Дальность: 10 м
- 2 пузырьковых уровня
- Упаковка: картонная коробка

35007 20/1



- Красный луч
- Дальность: 10 м
- 4 пузырьковых уровня
- Штатив 220 мм
- Резьба под штатив: 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

35022 180 мм, штатив 220 мм 40/10



- Красный луч
- Дальность: 10 м
- Пузырьковый уровень
- Направление лучей: горизонталь/вертикаль/крест
- Резьба под штатив: 5/8"
- Матерчатый чехол
- Упаковка: картонная коробка

35023 100 мм, штатив 1260 мм 15/1



- Красный луч
- Дальность: 5 м
- 2 пузырьковых уровня
- Сверло: 10 мм
- Упаковка: картонная коробка

35040 20/1



- Направление лучей: горизонталь/вертикаль/крест
- Резьба под штатив: 1/4"
- Упаковка: картонная коробка

35018 10 м, красный луч 48/1
 35019 20 м, зеленый луч 48/1
 350185 10 м, красный луч, штатив 24/1
 350195 20 м, зеленый луч, штатив 24/1

Лазерный уровень мультипризменный DLV 360-4T, 30 м, Li-Ion 2,4 Ач



код 380815



- Зеленый луч лазера
- Ударопрочный пластик и прорезиненные грани
- Штатив в комплекте
- Японские диоды SHARP
- Сенсорный дисплей для переключения режимов

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.