







ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	Двухсторонняя заточка зубьев. Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Высокочастотная закалка зубьев. Материал: лезвие из высокоуглеродистой инструментальной стали, прорезиненная ручка.	
15377	150 мм	12/120



БАЛЕРИНКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	Для вырезания в гипсокартоне отверстий переменного диаметра. Материал: режущий ролик из легированной стали, корпус из цинкового сплава. Упаковка: блистер.	
15412	20 - 400 мм	10/100

БИТЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	Профи. Для удобства вкручивания саморезов в гипсокартонные плиты. С ограничителем глубины вкручивания. Материал: хром-молибденовая сталь S2, ограничитель из инструментальной стали с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.	
15425	PH2 x 25 мм, 2 шт.	36/288
15426	PH2 x 50 мм, 2 шт.	30/300

ПОДЪЕМНИК-РАСПОРКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	Быстросействующий, для фиксации плит из гипсокартона и других материалов при монтаже. Максимальная нагрузка 30 кг. Представляет собой 2 стальные телескопические трубки и шток для окончательного подъема. Трубки снабжены кольцевым зажимом. Предусмотрен рычаг для расфиксации штока. Упоры из обрешеченного пластика. Упаковка: картонная коробка.	
15515	1150 - 2900 мм	10







 **НОВИНКА**



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	Профи. Для фиксации плит из гипсокартона и других длинномерных материалов массой до 80 кг. Трубка с телескопическим штоком, высоту которого фиксирует специальный механизм. Клавиша для разблокирования штока с предохранителем от случайного нажатия. Материал: инструментальная сталь, поролоновая накладка, резиновые упоры. Упаковка: картонная коробка.	
15520	1600 - 2900 мм	5



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

ПЛИТКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	«Эконом». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 8 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16004	400 мм	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	«Стандарт». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16040	400 мм	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	«Мастер». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16045	500 мм	3

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	«Хард». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, алюминий, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16055	500 мм	3

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	«Классик». Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной и напольной плитки толщиной до 12 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16160	600 мм	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	Профи. На подшипниках для мягкого хода. Диаметр подшипников 20 мм. Усиленная платформа. Подвижная линейка. Горизонтальный рез. Размеры ролика: внешний диаметр 22 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 2 мм. Предназначен для резки как настенной, так и напольной кафельной плитки толщиной до 12 мм. Материал: сталь, алюминий, пластик, ЭВА, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16445	500 мм	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	Профи. На подшипниках для мягкого хода. Диаметр подшипников 20 мм. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки толщиной до 14 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16460	600 мм	2





 **НОВИНКА**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	Профи. Горизонтальный рез, возможность реза под углом 0-60°. Диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Для резки настенной и напольной керамической плитки, в том числе особо прочной, толщиной до 14 мм. Подвижная линейка с поворотным упором и шкалой. Усиленная платформа. Мягкие накладки на рабочей поверхности для предотвращения скольжения плитки. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав, ПВХ, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16462	700 мм	2
16463	800 мм	2



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	«Монорельсовый». Предназначен для резки настенной и напольной керамической плитки толщиной до 16 мм. Сменный твердосплавный режущий ролик диаметром 22 мм. Рабочее основание плитко-реза с поворотным упором и шкалой. Возможность реза под углом 0-60°. Мягкие накладки на рабочей поверхности для предотвращения скольжения плитки. 6 регулируемых подшипников качения обеспечивают плавный ход по направляющей плитко-реза и устраняют люфты рукоятки. Литая станина. Подвижная линейка. Материал: алюминиевый сплав, инструментальная сталь, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16466	600 мм	2

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПО КЕРАМОГРАНИТУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	Трехгранный хвостовик. Для вырезания круговых отверстий в керамограните, камне, стекле, кафельной плитке. Влажное сверление. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.	
16201	6 x 65 мм (2 шт.)	50/250
16202	8 x 65 мм (2 шт.)	50/250
16203	10 x 65 мм (2 шт.)	50/250
16204	12 x 65 мм (2 шт.)	50/250
16205	14 x 65 мм	50/250