

ПАСТА ДЛЯ ПАЙКИ ОЛОВОМ

Не содержащая свинца высококачественная паяльная паста S - Sn97Cu3. Тип флюса в соответствии с DIN EN 29454 - 1



Особенности

Высокое содержание олова (60-70%).

- Олово не отслаивается при длительном сроке хранения.

Низкая рабочая температура.

- Обеспечивается равномерность лужения.
- Неровности материала сводятся к минимуму.

Готовая к использованию паста.

- Нет необходимости смешивания.
- Обеспечивается быстрое лужение.

Хорошие капиллярные свойства.

- Низкая вязкость.
- Отличное смачивание.

Соответствует требованиям DIN EN 29454-1.

Не содержит свинца.

Область применения

Применяется для мягкой пайки, лужения и создания луженой подложки. Используется при кузовном ремонте легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники.

Способ применения

Ремонтируемые поверхности должны быть очищены от основного металла и обезжирены. Нанести тонкий слой пасты для лужения и нагреть паяльной лампой или феном. После пайки удалить остатки флюса при помощи чистой нетканой тряпки.

Технические характеристики

Химическая основа:	олово
Цвет:	светло-серый
Запах:	характерный
Температура кипения:	+100°C
Температура плавления:	+230°C...+250°C
Значение pH при +20°C:	кислотная среда

Информация по артикулам

Описание	Масса	Артикул	Упаковка
банка	1 кг	0982 . 90	1