

## СЕРИИ «АНГАР Н»

**Технические параметры:**

Степень защиты.....- IP53  
 .....- IP23 в светильниках без стекла  
 Класс защиты.....I  
 Климатическое исполнение.....- УХЛ1  
 .....- УЗ в светильниках без стекла  
 Установка.....на крюк  
 Модификации при заказе.....- базовый вариант - без ПРА  
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц

Материал корпуса.....Алюминиевый сплав, отражатель - алюминий  
 Материал рассеивателя.....Закаленное стекло

**Сфера применения**

Освещение помещений с высокими пролетами (High Bay)

**УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

ТИП СВ-КА	ВИД СВ-КА	МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ, ТИП ПАТРОНЫ	ГАБАРИТЫ, ММ, ДХВ	БЕЗ СТЕКЛА, IP23	СО СТЕКЛОМ И СЕТКОЙ IP65
РСП 125	РСП01-125	125 Вт, E27	350x420	1030550132	1030550175



ТИП СВ-КА	ВИД СВ-КА	МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ, ТИП ПАТРОНЫ	ГАБАРИТЫ, ММ, ДХВ	СО СТЕКЛОМ, IP65	БЕЗ СТЕКЛА, IP23
РСП 250	РСП01-250	250 Вт, E40	398x475	1030550179	1030550139
	РСП05-250			1030550191	1030550165
РСП 400	РСП01-400	400 Вт, E40	500x570	1030550182	1030550141
	РСП05-400			-	1030550166
РСП 250	РСП01-700	700Вт, E40	600x675	-	1030550143
	РСП05-700			-	1030550167
	РСП01-1000	1000Вт, E40	615x680	-	1030550145
РСП 400	РСП05-1000	КЛЛ, E40		-	1030550168
	НСП 17-500			1030550251	-
	НСП 17-1000	-	1005550344		

# 8 ПРОЖЕКТОРЫ

