


Крышка на угол вертикальный внутренний 45°



Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	1,13	UKIC682	UKIC682HDZ	UKIC682ZL
	300	1,63	UKIC683	UKIC683HDZ	UKIC683ZL
	400	2,13	UKIC684	UKIC684HDZ	UKIC684ZL
	500	2,63	UKIC685	UKIC685HDZ	UKIC685ZL
	600	3,13	UKIC686	UKIC686HDZ	UKIC686ZL
	700	3,63	UKIC687	UKIC687HDZ	UKIC687ZL
	800	4,25	UKIC688	UKIC688HDZ	UKIC688ZL
	900	4,75	UKIC689	UKIC689HDZ	UKIC689ZL
	1000	5,25	UKIC680	UKIC680HDZ	UKIC680ZL
	100	200	1,70	UKIC612	UKIC612HDZ
300		2,50	UKIC613	UKIC613HDZ	UKIC613ZL
400		3,30	UKIC614	UKIC614HDZ	UKIC614ZL
500		4,20	UKIC615	UKIC615HDZ	UKIC615ZL
600		5,00	UKIC616	UKIC616HDZ	UKIC616ZL
700		5,80	UKIC617	UKIC617HDZ	UKIC617ZL
800		6,60	UKIC618	UKIC618HDZ	UKIC618ZL
900		7,40	UKIC619	UKIC619HDZ	UKIC619ZL
1000		8,30	UKIC610	UKIC610HDZ	UKIC610ZL
150		200	1,00	UKIC652	UKIC652HDZ
	300	1,50	UKIC653	UKIC653HDZ	UKIC653ZL
	400	2,00	UKIC654	UKIC654HDZ	UKIC654ZL
	500	2,38	UKIC655	UKIC655HDZ	UKIC655ZL
	600	2,88	UKIC656	UKIC656HDZ	UKIC656ZL
	700	3,38	UKIC657	UKIC657HDZ	UKIC657ZL
	800	3,88	UKIC658	UKIC658HDZ	UKIC658ZL
	900	4,38	UKIC659	UKIC659HDZ	UKIC659ZL
	1000	4,75	UKIC650	UKIC650HDZ	UKIC650ZL
	200	200	0,89	UKIC622	UKIC622HDZ
300		1,39	UKIC623	UKIC623HDZ	UKIC623ZL
400		1,88	UKIC624	UKIC624HDZ	UKIC624ZL
500		2,15	UKIC625	UKIC625HDZ	UKIC625ZL
600		3,13	UKIC626	UKIC626HDZ	UKIC626ZL
700		3,14	UKIC627	UKIC627HDZ	UKIC627ZL
800		3,64	UKIC628	UKIC628HDZ	UKIC628ZL
900		4,14	UKIC629	UKIC629HDZ	UKIC629ZL
1000		4,40	UKIC620	UKIC620HDZ	UKIC620ZL