


GALAD Фортиус LED



Особенности

- Прожектор имеет 1, 2 или 3 модуля, каждый из которых можно нацеливать отдельно от остальных
- Вращение каждой секции независимо друг от друга и регулировка угла наклона с шагом в 5° обеспечивает гибкую настройку и дополнительную экономию
- Оптика наилучшим образом соответствует требованиям телетрансляций в HDTV и Slow Motion. Предназначена для стадионов, на которых проводятся международные соревнования с TV съемкой и высокими требованиями к качеству света (коэффициент пульсации, Ra, T_{cw}, шаги Мак-Адама).
- Литой корпус обеспечивает эффективный теплоотвод, высокую надежность и длительный срок службы светодиодов. Эффективный теплоотвод позволяет устанавливать прожектор световым окном вверх
- Управление светильниками по протоколу DMX512 (с поддержкой протокола RDM с возможностью обратной связи)
- Лира с изменяемым углом наклона и фиксирующей накладкой для точной наводки и сохранения заданного положения

Цвет

По умолчанию:
Чёрный

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Масса	Индекс цветопередачи	Степень защиты
▲ Габариты: 735x412x269 мм								
24255	GALAD Фортиус LED-300-Narrow (1/957/RAL9005/D/9/FMB/GEN 1) HD	300 Вт	30379 лм	Narrow	5700 K	17 кг	90	IP66
19284	GALAD Фортиус LED-300-Wide Asymmetric (1/740/RAL 9005/D/0/A45W/GEN1)	300 Вт	37710 лм	асимметричная	4000 K	17 кг	70	IP66
21128	GALAD Фортиус LED-400-Medium (1/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN 1)	400 Вт	48630 лм	Medium	4000 K	17 кг	70	IP66
19068	GALAD Фортиус LED-400-Narrow (1/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN 1)	400 Вт	47180 лм	Narrow	4000 K	17 кг	70	IP66



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Масса	Индекс цветопередачи	Степень защиты

▲ Габариты: 735x412x269 мм

21127	GALAD Фортиус LED-400-Spot (1/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1)	400 Вт	46410 лм	Spot	4000 К	17 кг	70	IP66
21129	GALAD Фортиус LED-400-Wide (1/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1)	400 Вт	47360 лм	Wide	4000 К	17 кг	70	IP66
21130	GALAD Фортиус LED-400-Narrow Asymmetric (1/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1)	400 Вт	44140 лм	асимметричная	4000 К	17 кг	70	IP66
19069	GALAD Фортиус LED-400-Wide Asymmetric (1/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1)	400 Вт	45910 лм	асимметричная	4000 К	17 кг	70	IP66
18809	GALAD Фортиус LED-500-Medium (1/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1)	500 Вт	56230 лм	Medium	4000 К	17 кг	70	IP66
23744	GALAD Фортиус LED-500-Narrow (1/957/RAL9005/D/9/FMB/GEN1) HD	500 Вт	42216 лм	Narrow	5700 К	17 кг	90	IP66
18808	GALAD Фортиус LED-500-Narrow (1/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1)	500 Вт	54560 лм	Narrow	4000 К	17 кг	70	IP66
18807	GALAD Фортиус LED-500-Spot (1/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1)	500 Вт	53670 лм	Spot	4000 К	17 кг	70	IP66
18810	GALAD Фортиус LED-500-Wide (1/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1)	500 Вт	54770 лм	Wide	4000 К	17 кг	70	IP66
18811	GALAD Фортиус LED-500-Narrow Asymmetric (1/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1)	500 Вт	51040 лм	асимметричная	4000 К	17 кг	70	IP66
18812	GALAD Фортиус LED-500-Wide Asymmetric (1/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1)	500 Вт	53090 лм	асимметричная	4000 К	17 кг	70	IP66

▲ Габариты: 852x502x513 мм

18815	GALAD Фортиус LED-800-Medium (2/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1)	800 Вт	96800 лм	Medium	4000 К	30 кг	70	IP66
18814	GALAD Фортиус LED-800-Narrow (2/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1)	800 Вт	93600 лм	Narrow	4000 К	30 кг	70	IP66
18813	GALAD Фортиус LED-800-Spot (2/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1)	800 Вт	92800 лм	Spot	4000 К	30 кг	70	IP66



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Масса	Индекс цветопередачи	Степень защиты

▲ Габариты: 852x502x513 мм

18816	GALAD Фортиус LED-800-Wide (2/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1)	800 Вт	94400 лм	Wide	4000 К	30 кг	70	IP66
18817	GALAD Фортиус LED-800-Narrow Asymmetric (2/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1)	800 Вт	88000 лм	асимметричная	4000 К	30 кг	70	IP66
18818	GALAD Фортиус LED-800-Wide Asymmetric (2/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1)	800 Вт	91200 лм	асимметричная	4000 К	30 кг	70	IP66
24256	GALAD Фортиус LED-900-Narrow (2/957/RAL9005/D/9/FMB/GEN1) HD	900 Вт	81000 лм	Narrow	5700 К	30 кг	90	IP66
20527	GALAD Фортиус LED-900-Spot (2/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1)	900 Вт	96300 лм	Spot	4000 К	30 кг	70	IP66
24257	GALAD Фортиус LED-900-Narrow Asymmetric (2/957/RAL9005/D/9/A45N/GEN1) HD	900 Вт	71100 лм	асимметричная	5700 К	30 кг	90	IP66

▲ Габариты: 883x571x677 мм

19565	GALAD Фортиус LED-1260-Medium (3/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1)	1260 Вт	141100 лм	Medium	4000 К	36 кг	70	IP66
20197	GALAD Фортиус LED-1260-Narrow (3/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1)	1260 Вт	137300 лм	Narrow	4000 К	36 кг	70	IP66
20196	GALAD Фортиус LED-1260-Spot (3/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1)	1260 Вт	134800 лм	Spot	4000 К	36 кг	70	IP66
20198	GALAD Фортиус LED-1260-Wide (3/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1)	1260 Вт	137300 лм	Wide	4000 К	36 кг	70	IP66
20199	GALAD Фортиус LED-1260-Wide Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1)	1260 Вт	133500 лм	асимметричная	4000 К	36 кг	70	IP66
20200	GALAD Фортиус LED-1260-Narrow Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1)	1260 Вт	128500 лм	асимметричная	4000 К	36 кг	70	IP66
18820	GALAD Фортиус LED-1300-Medium (3/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1)	1300 Вт	145600 лм	Medium	4000 К	45 кг	70	IP66



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Масса	Индекс цветопередачи	Степень защиты

▲ Габариты: 883x571x677 мм

18819	GALAD Фортиус LED-1300-Narrow (3/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1)	1300 Вт	141700 лм	Narrow	4000 К	45 кг	70	IP66
18504	GALAD Фортиус LED-1300-Spot (3/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1)	1300 Вт	139100 лм	Spot	4000 К	45 кг	70	IP66
18821	GALAD Фортиус LED-1300-Wide (3/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1)	1300 Вт	141700 лм	Wide	4000 К	45 кг	70	IP66
24254	GALAD Фортиус LED-1300-Narrow Asymmetric (3/957/RAL9005/D/9/A45N/GEN1) HD	1300 Вт	92076 лм	асимметричная	5700 К	45 кг	90	IP66
18822	GALAD Фортиус LED-1300-Narrow Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1)	1300 Вт	132600 лм	асимметричная	4000 К	45 кг	70	IP66
18823	GALAD Фортиус LED-1300-Wide Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1)	1300 Вт	137800 лм	асимметричная	4000 К	45 кг	70	IP66



Примеры использования

