

ПАСПОРТ

Бензогенератор TSS SGG 12000EHLA



| Свойство | Значение |
|--|--|
| Модель | TSS SGG 12000 EH |
| Серия | SGG |
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность номинальная, кВА | 12 |
| Мощность максимальная, кВт | 13 |
| Мощность максимальная, кВА | 13 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 54,5 |
| Объем топливного бака (л) | 40 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4,5 |
| Вид топлива | бензин |
| Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тип запуска | электростартер |
| Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190042) |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
| Количество розеток 220В | 2 |
| Количество розеток 400В | |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | Да |
| Вольтметр | Да |
| Модель двигателя | LC2V80FD |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 18/24.5 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., колёса |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем двигателя (л) | 0,764 |

| | |
|---|--------------|
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3 000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40 |
| Предпусковой подогреватель | |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
| Глушитель | Да |
| Масса, кг | 210 |
| Масса брутто, кг | 213.3 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1080x710x880 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1100x800x920 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Тип генератора | синхронный |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Длина (мм) | 1 080 |
| Ширина (мм) | 710 |
| Высота (мм) | 880 |
| Причины уценки | |

