

## Серверные корпуса



### Технические параметры

- панель управления: Питание ON/OFF, Перегрузка системы, I/O
- разъемы USB 2.0(x2) на передней панели
- индикаторы: 1 x LED (power) + 1 x LED (HDD)
- блок питания: стандартный PS-2 ATX 300w~550w (не входит в комплект поставки)
- передняя панель запирается на ключ.

Код для заказа	Артикул	Высота, U	Габариты (ДхШхВ), мм	Масса, кг	5,25" HDD	3,5" HDD	Вентиляторы, шт
7217c	CL-155	1	550x430x44,5	6,5	1	2(4)	4 (40x40мм)
7650c	CL-N239DS	2	390x430x88,8	5,5	2	4	2 (80x80мм)
7218c	CL-N239D	2	560x430x88,8	7,5	2	5	4 (80x80мм)
7219c	CL-N239DL	2	670x430x88,8	9	2	5	4 (80x80мм)
7977c	CL-338C	3	390x430x133,3	8,8	3	8	2 (80x80мм)
7167c	CL-407	4	450x430x177	11	3	8	2 (80x80мм) 1 (120x120мм)
7216c	CL-407L	4	530x430x177	12	3	8	2 (60x60мм) 1 (120x120мм) 1 (80x80мм)

Более подробная техническая информация представлена на сайте [www.cabeus.ru](http://www.cabeus.ru)

## Телескопические направляющие для серверных корпусов



### Технические параметры

- направляющие в шкаф для серверных корпусов Cabeus
- комплект из 2-х направляющих
- подходит для корпусов высотой до 4U

Код для заказа	Артикул	Глубина установки, мм	Применение
7220c	RB18"	450...750	Напольные шкафы глубиной 600...1000 мм
7221c	RB26"	650...1000	Напольные шкафы глубиной 800...1200 мм