



Шланг садовый EXPERT

- Лучшее решение для высокой интенсивности использования
- Трехслойные толстые стенки шланга обеспечивают долговечность и надежность
- Изготовлен из высококачественного поливинилхлорида
- Благодаря спиралевидному армированию шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается
- Экологически чистое изделие – не содержит кадмий и барий
- Внутренняя поверхность шланга исключает возможность возникновения водорослей
- Допустимый перепад рабочих температур от -20°C до +50°C
- Поверхность шланга не восприимчива к ультрафиолетовым лучам

Диаметр	Длина	Макс. / рабочее давление	Упаковка	Артикул
1/2"	20 м	35 / 11 атм	Карточка	8-429005-1/2-20
1/2"	50 м	35 / 11 атм		8-429005-1/2-50
3/4"	25 м	30 / 10 атм		8-429005-3/4-25
3/4"	50 м	30 / 10 атм		8-429005-3/4-50
1"	25 м	25 / 8 атм		8-429005-1-25



Шланг садовый COMFORT

- Оптимальное решение для интенсивного полива
- Трехслойный, изготовлен из высококачественного поливинилхлорида
- Благодаря спиралевидному армированию шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается
- Экологически чистое изделие – не содержит кадмий и барий
- Внутренняя поверхность шланга исключает возможность возникновения водорослей
- Допустимый перепад рабочих температур от -20°C до +50°C
- Поверхность шланга не восприимчива к ультрафиолетовым лучам

Диаметр	Длина	Макс. / рабочее давление	Упаковка	Артикул
1/2"	20 м	30 / 10 атм	Карточка	8-429003-1/2-20
1/2"	30 м	30 / 10 атм		8-429003-1/2-30
1/2"	50 м	30 / 10 атм		8-429003-1/2-50
3/4"	25 м	25 / 8 атм		8-429003-3/4-25
3/4"	50 м	25 / 8 атм		8-429003-3/4-50
1"	25 м	20 / 6 атм		8-429003-1-25



Шланг садовый CLASSIC

- Идеально подходит для средней интенсивности использования
- Трехслойный, изготовлен из высококачественного поливинилхлорида
- Превосходно сохраняет первоначальную форму, не скручивается
- Экологически чистое изделие – не содержит кадмий и барий
- Внутренняя поверхность шланга исключает возможность возникновения водорослей
- Допустимый перепад рабочих температур от -20°C до +50°C
- Поверхность шланга не восприимчива к ультрафиолетовым лучам

Диаметр	Длина	Макс. / рабочее давление	Упаковка	Артикул
1/2"	20 м	25 / 8 атм	Карточка	8-429001-1/2-20
1/2"	30 м	25 / 8 атм		8-429001-1/2-30
1/2"	50 м	25 / 8 атм		8-429001-1/2-50
3/4"	25 м	20 / 6 атм		8-429001-3/4-25
3/4"	50 м	20 / 6 атм		8-429001-3/4-50
1"	25 м	15 / 5 атм		8-429001-1-25