

(VTr.803.N) При монтаже временных и ремонте постоянных стальных трубопроводов часто отсутствует возможность использовать сварку или производить резьбонарезные работы. В этих случаях удобно использовать обжимные фитинги серии VTr.800, обеспечивающие соединение стальных водогазопроводных труб с помощью двух гаечных ключей.

Корпус и накидная гайка фитингов изготовлены из сантехнической латуни, никелированы, разрезное обжимное кольцо («сухарь») – из закаленной нержавеющей стали, которая намного превосходит по твердости материал соединяемой трубы. Смыкаясь при завинчивании накидной гайки, кольцо врезается в стенку трубы, надежно фиксируя соединитель. Через латунную шайбу «сухарь» воздействует на толстое уплотнительное кольцо из EPDM Sh70, плотно обжимающее трубу и герметизирующее соединение.

Обжимные фитинги являются разборными, могут использоваться многократно, однако должны быть доступны для обслуживания (нельзя замоноличивать). Допускаются угловые подвижки трубы в пределах 3°.

Соединители серии VTr.800 предназначены для систем с рабочей температурой до 90 °С и давлением до 8 бар.

Модель VTr.803.N – фитинг обжимной для стальных труб прямой.

## Технические характеристики

Тип:	Обжимной фитинг для стальных труб прямой
Бренд:	Valtec
Материал:	Латунь
Максимальная рабочая температура (°С):	90
Максимальное рабочее давление (бар):	8
Диаметр присоединения (мм):	15/20/25
Тип соединения:	Обжим
Страна производителя:	Италия