

# КОЛОДЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КС-5-ССД С МЕТАЛЛОКАРКАСОМ



Номенклатурный номер: 110104-00051



Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей в качестве смотрового устройства кабельной канализации, с возможностью обеспечения вывода горловины на поверхность, а также в качестве подземных контейнеров с целью размещения пассивного оборудования. Может устанавливаться на газонах и тротуарах, а также на проезжей части улиц (с соблюдением технологии монтажа) в качестве проходного, углового или разветвительного колодца.

Представляет собой цельнолитое изделие шарообразной формы, без сварных швов, которое усилено металлическим каркасом, установленным внутри камеры колодца. Корпус колодца имеет ребра жесткости для придания ему повышенной прочности. С четырех сторон, на стенках колодца имеются специально сформированные контуры для ввода гладкостенных, гофрированных и спиральновитых (ССД-Пайп) труб. Каждая стенка содержит по 3 таких контура размером 210x710 мм.

В комплект колодца КС-5 входит полиэтиленовая крышка и установленная в горловину резиновая прокладка, которая обеспечивает плотное прилегание крышки и корпуса колодца. На верхней поверхности крышки имеются специальные отверстия, в которые вставляется ключ, который приобретается дополнительно. Это позволяет закрутить крышку с усилием. Последующее открытие крышки возможно только с применением ключа.

Для крепления колодца к бетонному основанию, чтобы предотвратить его всплытие за счёт воздействия грунтовых вод или выдавливания при подвижке грунта, по четырём сторонам его днища расположены сквозные отверстия диаметром 15 мм. Через эти отверстия происходит крепление колодца с помощью анкерных болтов размером 10x120 мм (приобретаются дополнительно).

Ввод трубы в колодец осуществляется с четырех сторон, с применением адаптеров герметичного ввода того же диаметра, что и наружный диаметр вводимой трубы. Возможен ввод трубы диаметром от 25 мм до 160 мм. Максимально можно ввести вывести 12 каналов 110 мм полиэтиленовой трубы.

## Характеристики

Материал	Полиэтилен среднего давления
Металлокаркас	Сталь
Кол-во ниш для ввода трубы, шт.	12
Размер ниш (ШxВ), мм	210x710
Длина, мм	1500
Ширина, мм	1500
Высота, мм	1710
Диаметр отверстия, мм	470
Рабочая температура, °С	-40...+60
Масса, кг	112

## Комплектация


Корпус колодца	1 шт.
Крышка колодца	1 шт.
Металлокаркас	1 компл.

## Логистические параметры

Объем, м3:	3,847500
Вес, кг.:	112,3

## Маркировка

КС	—	колодец смотровой
5	—	типоразмер



Номенклатурный номер: 110104-00051

**КОЛОДЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ  
КАБЕЛЬНЫЙ КС-5-ССД С  
МЕТАЛЛОКАРКАСОМ**

**92040**,00 руб.

---

Розничная цена на 05.02.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

---

[www.ssd.ru](http://www.ssd.ru)