

## ПАСПОРТ

### Многофункциональный мобильный агрегат 4 в 1 TSS WALGG 5.0/200E



Свойство	Значение
Серия	Сварочный бензиновый
Род сварочного тока	постоянный
Сварочный ток поста "А", А	
Сварочный ток поста "В", А	
Сварочный ток постов "А" и "В", А	
Сварочный ток ММА, А	
Сварочный ток, Ампер	50 - 200
Диаметр электрода, мм	1,6 - 5
Сварочный ток TIG, А	
Диаметр электрода TIG, мм	
Диаметр порошковой проволоки, мм	
Напряжение холостого хода, В	75
ПВ, %	50
Электрическая мощность, кВт	5
Модель генератора	
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность номинальная, кВА	5
Мощность максимальная, кВт	5,5
Мощность максимальная, кВА	5,5
Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый
Модель двигателя	Senci SC420
Двигатель	
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9.2/12.5
Рабочий объем двигателя (л)	0.42
Ёмкость масляной системы (л)	
Рекомендуемый тип масла	10W-30
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 600
Вид топлива	бензин
Расход топлива л/час	3,3
Объем топливного бака (л)	30
Система охлаждения	Воздушная
Тип запуска	Ручной/электростартер

Установленный аккумулятор Ah/V	18/12
Блок зарядки АКБ	есть
Тип генератора	
Количество фаз	1
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	21,7
Регулятор напряжения	AVR, электронный, автоматический
Приборы контроля	Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла
Дисплей сварочного тока	
Дистанционная регулировка тока	
Автомат защиты	Есть
Предпусковой подогреватель	
Останов по низкому давлению масла	Есть
Количество розеток 220В	
Количество розеток	230В/32А
Выход 12V (Ампер)	
Производительность, л/мин	100
Давление, бар	8
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	75
Степень защиты	IP23
Комплектация	Колеса, набор инструмента, кабельные штекеры, сетевые вилки
Масса, кг	165
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1850x760x1110
Упаковка	
Масса брутто, кг	170
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	860x600x800
Объем брутто, м3	
Гарантия, срок (мес)	
Причины уценки	