

## Информация о продукции



# 97 33 01

### KNIPEX MultiCrimp®

Обжимные клещи с магазином для смены плашек



- всего один инструмент для наиболее востребованных функций обжима контактов
- быстрая и простая замена профилей обжима без дополнительного инструмента
- безопасное и надежное хранение сменных плашек в барабанном магазине
- удобные, мощные клещи для опрессовки профессионального уровня
- надежный результат обжима - как со стационарно закрепленными профилями
- неизменно высокое качество опрессовки благодаря механизму принудительной блокировки (с отпиранием)
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле
- барабанный магазин: пластик, усиленный стекловолокном

назначения	
Номер артикула	97 33 01
EAN	4003773066927
Клещи	вороненые
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	770 g
Размеры	250 x 75 x 28 mm
Reach	да
RohS	нет
Технические атрибуты	
Применение	неизолированные, открытые штекеры (4,8 + 6,3 мм ширина штекеров)
Параметры кв.мм	0,5 — 6,0 mm <sup>2</sup>
Количество гнезд	3
AWG	20 — 10
	
Применение	изолированные кабельные наконечники , штекерные соединители и стыковые соединители
Параметры кв.мм	0,5 — 6,0 mm <sup>2</sup>
Количество гнезд	3
AWG	20 — 10
	
Применение	гильзы контактные
Параметры кв.мм	0,25 — 6,0 mm <sup>2</sup>
Количество гнезд	5
AWG	24 — 10

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

### Аксессуары

97 39 05	Плашка опрессовочная для открытых штекерных соединителей без изолятора (ширина штекера 4,8 + 6,3 мм)
97 39 09	Плашка опрессовочная для изолированных и неизолированных контактных гильз
97 39 13 A	Плашка опрессовочная для прессуемых и трубчатых кабельных наконечников без изолятора по стандарту DIN 46234 и DIN 46235 , а также прессуемых и стыковых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267
97 39 06	Плашка опрессовочная для кабельных наконечников, штекерных соединителей и стыковых соединителей с изолятором
97 39 08	Плашка опрессовочная для изолированных и неизолированных контактных гильз
97 39 13	Плашка опрессовочная для прессуемых и трубчатых кабельных наконечников без изолятора по стандарту DIN 46234 и DIN 46235 , а также прессуемых и стыковых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267
97 39 90	Магазин для смены плашек пустой

*Возможны технические изменения и ошибки*



Смена профилей опрессовки: разблокируйте положение магазина, выньте профиль опрессовки из клещей



Сменное положение: раскрытие сервисного рычага для параллельного расположения губок



Задвиньте вспомогательный рычаг и сожмите клещи до отказа - устройство готово к применению

