

Инструменты для установки дверных коробок

- Бережно и надежно фиксирует и поддерживает дверную коробку при заполнении швов пенным материалом
- Телескопическая труба круглого сечения из алюминия с установочным винтом для точной работы
- С фиксирующими элементами на зажимной поверхности для фиксации распорки на дверной коробке и обеспечения точного расстояния
- В упаковке для системы самообслуживания



You Tube



Распорка для установки дверных коробок TMS

№	<a>		кг	шт	V3
	мм				
TMS	560–1010		0,68	2	



Струбцина для правки оконных рам FRK

№	Толщины рам		Регулировка по длине		кг	шт	V3
	мм		мм				
FRK85	40-85		30		0,43	4	



- Для быстрого и точного выравнивания и фиксации оконных рам



Струбцина для труб ВРС

№	для труб Ø				кг	шт	V3
	мм	"	мм				
ВРС-Н12	21,3	1/2	40		0,88	4	
ВРС-Н34	26,9	3/4	42		1,30	4	



- Подходит для стальных труб DN 20/R3/4", а также DN 15/R1/2"
- Внешний диаметр 26,9 мм и 21,3 мм
- Ширина раствора подбирается по необходимости
- С подставкой
- В упаковке для магазинов самообслуживания