


Код товара	Артикул	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс
	Б0029970 CF16	Крюк универсальный CF16 Крюк универсальный CF16	1800
	Б0029971 B16/240	Крюк монтажный B16/240 Крюк монтажный B16/240	1500
	Б0064276 B-16/320	Крюк монтажный B16/320 Крюк монтажный B16/320	1500
	Б0029972 B20/240	Крюк монтажный B20/240 Крюк монтажный B20/240	2000
	Б0064254 B-20/320	Крюк монтажный B20/320 Крюк монтажный B20/320	2000
	Б0064235 GN-16	Крюк съемный GN-16 (PD16, PD 2.3, GK 16) Крюк съемный GN-16 (PD16, PD 2.3, GK 16)	1000
	Б0064273 GN-20	Крюк съемный GN-20 (PD20, PD 2.2, GK 20) Крюк съемный GN-20 (PD20, PD 2.2, GK 20)	1450
	Б0036574 BT8	Крюк-шуроп BT8 Крюк-шуроп BT8	230
	Б0036573 BT16	Крюк-шуроп BT16 Крюк-шуроп BT16	660
	Б0036575 GHP-16	Крюк для плоских поверхностей GHP-16 Крюк для плоских поверхностей GHP-16	800

Вязки спиральные

Вязки спиральные VS предназначены для крепления кабеля к штыревым фарфоровым и полимерным изоляторам.

1. Изготавливаются из оцинкованной пружинной проволоки.
2. Сверхстойкое полимерное покрытие.
3. Монтаж без применения инструментов.



Код товара	Артикул	Диаметр стержня навивки, мм	Диаметр шейки изолятора, мм	Диапазон сечения, мм ²
Б0038512	VS-35.50	10	85	35-50
Б0038513	VS-70.95	12	85	70-95
Б0038511	VS-120.150	15	85	120-150

Наконечники и гильзы для СИП




Гильзы ГИФ предназначены для соединения токопроводящих жил СИП-2 и СИП-4 в пролетах с несущей нейтралью*Внутренняя полость алюминиевой части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность алюминия от окисления, снижающей контактное сопротивление, что приводит к значительному снижению потерь электроэнергии*Изолированный наконечник типа СРТА предназначен для оконцевания провода марки СИП-2 и СИП-4 при выполнении контактного присоединения к электроустановкам*Наконечник фиксируется на токоведущей шине или на вводах электрических устройств*Наконечник предназначен для медных и алюминиевых шин



Код товара	Артикул	Сечение жилы, мм ²
Б0064245	MJPT-16	16
Б0064261	MJPT-25	25
Б0064255	MJPT-35	35
Б0064233	MJPT-50	50
Б0064229	MJPT-70	70
Б0064239	MJPT-95	95
Б0064247	СРТАУ-25	25
Б0064219	СРТАУ-35	35
Б0064193	СРТАУ-50	50
Б0064246	СРТАУ-54,6	54,6
Б0064202	СРТАУ-70	70
Б0064226	СРТАУ-95	95

Лента монтажная и скрепы

Лента монтажная предназначена для крепления кронштейнов и крюков, изготовлена из нержавеющей стали марки С201, обладает антикоррозионными свойствами и достаточной гибкостью для фиксации бугелем или скрепой.

Код товара	Артикул	Наименование	Ширина, мм	Толщина, мм
	Б0029916 F2007	Лента монтажная F2007 (50 м)	20	0.7
	Б0029973 NB20	Бугель NB20	20	1.6
	Б0029974 NC20	Скрепа NC20	21	1

Инструмент для натяжения и резки ленты OPV

Инструмент OPV предназначен для натяжения и резки монтажной ленты.



Код товара	Артикул	Ширина, мм	Толщина, мм
Б0037764	OPV	20	1.6