



КОЛОДЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ККТ-2- ССД С МЕТАЛЛОКАРКАСОМ

Номенклатурный номер: 110104-00014



Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей в качестве смотрового устройства кабельной канализации, с возможностью обеспечения вывода горловины на поверхность, а также в качестве подземных контейнеров с целью размещения пассивного оборудования.

Представляет собой цельнолитое изделие шарообразной формы, без сварных швов, обеспечивающих его герметичность. Корпус колодца имеет ребра жесткости для придания ему повышенной прочности. С четырех сторон, на стенках колодца имеются специально сформированные контуры для ввода гладкостенных, гофрированных или спиральных труб. Каждая стенка содержит по 6-ть таких контуров диаметром 170 мм.

Металлический каркас, которым усиливается ККТ-2, устанавливается в камере колодца, путем сборки его элементов. На одной стороне колодца, к вертикальным элементам каркаса, приварены 2 кабелегона (кронштейна). В последующем, на эти кронштейны устанавливаются кабельные консоли (приобретаются дополнительно). При необходимости прокладки кабеля с двух сторон, необходимо дополнительно заказать нужное количество кабелегонов.

В комплект колодца ККТ-2 входит полиэтиленовая крышка с резиновой прокладкой, которая обеспечивает плотное прилегание. На верхней поверхности крышки имеются специальные отверстия, в которые вставляется ключ, который приобретается дополнительно. Это позволяет закрутить крышку с усилием. Последующее открытие крышки возможно только с применением ключа.

Ввод трубы в колодец осуществляется с четырех сторон, с применением адаптеров герметичного ввода. Возможен ввод трубы диаметром от 25 мм до 110 мм.

Погрузо-разгрузочные работы могут проводиться при применении тканевых строп, которые должны размещаться под днищем колодца. Дополнительно, колодец можно разгружать, используя карабины (или иные специальные приспособления), которые помещаются в имеющиеся отверстия на колодце, диаметр которых 10 мм.

Характеристики

Материал	Полиэтилен среднего давления
Кол-во мест для ввода/вывода труб, шт.	46
Длина, мм	1360
Ширина, мм	1360
Высота, мм	1670
Диаметр отверстия, мм	500
Рабочая температура, С°	-45...+50
Масса, кг	115

Комплектация

Корпус колодца	1 шт.
Крышка колодца	1 шт.
Металлокаркас	1 компл.

Логистические параметры

Объем, м3:	3,088832
Вес, кг.:	109

Маркировка

ККТ	—	Колодец кабельный телекоммуникационный
2	—	типоразмер



Номенклатурный номер: 110104-00014

**КОЛОДЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ
КАБЕЛЬНЫЙ ККТ-2-ССД С
МЕТАЛЛОКАРКАСОМ**

93280,00 руб.

Розничная цена на 05.02.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

www.ssd.ru