




Угол вертикальный внутренний 90°

**Назначение**

• организация поворота кабельной трассы вверх на 90°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Н1, мм	L1, мм	Код, исп. 1 R300	Код, исп. 2 R300	Код, исп. 4 R300	Код, исп. 1 R600	Код, исп. 2 R600	Код, исп. 4 R600
50	200	1,98	401	401	LH5320K	LH5320KHDZ	LH5320KZL	LH5620K	LH5620KHDZ	LH5620KZL
	300	2,21	401	401	LH5330K	LH5330KHDZ	LH5330KZL	LH5630K	LH5630KHDZ	LH5630KZL
	400	2,44	401	401	LH5340K	LH5340KHDZ	LH5340KZL	LH5640K	LH5640KHDZ	LH5640KZL
	500	2,67	401	401	LH5350K	LH5350KHDZ	LH5350KZL	LH5650K	LH5650KHDZ	LH5650KZL
	600	2,91	401	401	LH5360K	LH5360KHDZ	LH5360KZL	LH5660K	LH5660KHDZ	LH5660KZL
80	200	2,66	401	401	LH8320K	LH8320KHDZ	LH8320KZL	LH8620K	LH8620KHDZ	LH8620KZL
	300	2,89	401	401	LH8330K	LH8330KHDZ	LH8330KZL	LH8630K	LH8630KHDZ	LH8630KZL
	400	3,12	401	401	LH8340K	LH8340KHDZ	LH8340KZL	LH8640K	LH8640KHDZ	LH8640KZL
	500	3,35	401	401	LH8350K	LH8350KHDZ	LH8350KZL	LH8650K	LH8650KHDZ	LH8650KZL
	600	3,58	401	401	LH8360K	LH8360KHDZ	LH8360KZL	LH8660K	LH8660KHDZ	LH8660KZL
100	200	2,97	401	401	LH1320K	LH1320KHDZ	LH1320KZL	LH1620K	LH1620KHDZ	LH1620KZL
	300	3,20	401	401	LH1330K	LH1330KHDZ	LH1330KZL	LH1630K	LH1630KHDZ	LH1630KZL
	400	3,43	401	401	LH1340K	LH1340KHDZ	LH1340KZL	LH1640K	LH1640KHDZ	LH1640KZL
	500	3,67	401	401	LH1350K	LH1350KHDZ	LH1350KZL	LH1650K	LH1650KHDZ	LH1650KZL
	600	3,90	401	401	LH1360K	LH1360KHDZ	LH1360KZL	LH1660K	LH1660KHDZ	LH1660KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1