

REXANT

02-0072

МОДУЛЬ (ПЕРЕХОДНИК) KEYSTONE JACK

RJ-45(8p8c), FTP, CAT5e, тип 90 градусов, Dual IDC

Используются для установки в наборные патч-панели, корпуса настенных розеток, лицевые вставки для коробных систем.

Подключаемые проводники: 22-26 AWG

Тип терминирования: 110/Krone

Полоса пропускания: 100 МГц

Корпус: литой цинк-алюминиевый сплав /ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0

Пружинные контакты: фосфористая бронза с напылением золотом 1.27 мкм (50μ")

Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений. Продукт безопасен при использовании по назначению. Монтаж продукции должен производиться при температуре не ниже -10 °С и не выше +50 °С. Меры безопасности: не допускайте детей к монтажу изделия; не опускайте изделие в воду; не пользуйтесь изделием если оно повреждено или имеет признаки неисправности; обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. При обнаружении неисправности, сколов и трещин – заменить. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. По истечении срока службы – утилизировать. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С. Срок службы 30 лет. Гарантия 12 месяцев. Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата изготовления:

EAC

