



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT HQ</b>	<b>! НОВИНКА</b>
	Профи. Для фиксации плит из гипсокартона и других длинномерных материалов массой до 80 кг. Трубка с телескопическим штоком, высоту которого фиксирует специальный механизм. Клавиша для разблокирования штока с предохранителем от случайного нажатия. Материал: инструментальная сталь, поролоновая накладка, резиновые упоры. Упаковка: картонная коробка.	
15520	1600 - 2900 мм	5

**ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ**  
**ПЛИТКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ**

	<b>ØFIT IT</b>	
	«Эконом». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 8 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16004	400 мм	6

	<b>ØFIT IT</b>	
	«Стандарт». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16040	400 мм	6

	<b>ØFIT IT</b>	
	«Мастер». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16045	500 мм	3

	<b>ØFIT IT</b>	
	«Хард». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, алюминий, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16055	500 мм	3

	<b>ØFIT IT</b>	
	«Классик». Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной и напольной плитки толщиной до 12 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16160	600 мм	2

	<b>ØFIT HQ</b>	
	Профи. На подшипниках для мягкого хода. Диаметр подшипников 20 мм. Усиленная платформа. Подвижная линейка. Горизонтальный рез. Размеры ролика: внешний диаметр 22 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 2 мм. Предназначен для резки как настенной, так и напольной кафельной плитки толщиной до 14 мм. Материал: сталь, алюминий, пластик, ЭВА, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16445	500 мм	2

	<b>ØFIT HQ</b>	
	Профи. На подшипниках для мягкого хода. Диаметр подшипников 20 мм. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки толщиной до 14 мм. Материал: сталь, пластик, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16460	600 мм	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT HQ</b>	
	«Монорельсовый». Предназначен для резки настенной и напольной керамической плитки размером до 600 мм и толщиной до 16 мм. Сменный твердосплавный режущий ролик диаметром 22 мм. Рабочее основание плиткореза с поворотным упором и шкалой. Мягкие накладки на рабочей поверхности для предотвращения скольжения плитки. 6 регулируемых подшипников качения обеспечивают плавный ход по направляющей плиткореза и устраняют люфты рукоятки. Литая станина. Подвижная линейка. Материал: алюминиевый сплав, инструментальная сталь, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.	
16466	600 мм	2

**КОРОНКА АЛМАЗНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПО КЕРАМОГРАНИТУ**

	<b>ØFIT IT</b>	
	Трехгранный хвостовик. Для вырезания круговых отверстий в керамограните, камне, стекле, кафельной плитке. Влажное сверление. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.	
16201	6 x 65 мм (2 шт.)	50/250
16202	8 x 65 мм (2 шт.)	50/250
16203	10 x 65 мм (2 шт.)	50/250
16204	12 x 65 мм (2 шт.)	50/250
16205	14 x 65 мм	50/250

	<b>ØFIT IT</b>	<b>! НОВИНКА</b>
	Трехгранный хвостовик. Идут в комплекте с центрирующим сверлом и шестигранным ключом. Для вырезания круговых отверстий в керамограните, камне, стекле, кафельной плитке. Влажное сверление. Глубина пропила 40 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.	
16206	16 x 70 мм	40/200
16207	18 x 70 мм	40/200
16208	20 x 70 мм	40/200
16209	22 x 70 мм	40/200
16211	25 x 70 мм	40/200
16214	30 x 70 мм	40/200
16216	35 x 70 мм	40/200
16218	40 x 70 мм	40/200
16220	45 x 70 мм	10/100
16221	50 x 70 мм	10/100
16222	55 x 70 мм	10/100
16223	60 x 70 мм	5/50
16224	65 x 70 мм	5/50
16225	68 x 70 мм	5/50
16227	73 x 70 мм	5/50
16228	80 x 70 мм	5/50
16232	120 x 70 мм	5/20

**КОРОНКА АЛМАЗНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПО КАФЕЛЮ**

	<b>АНРС</b>	
	Цилиндрический хвостовик. Для вырезания круговых отверстий в кафеле и стекле. Влажное сверление. Глубина пропила 30 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.	
16271	4 x 50 мм	200/2400
16272	5 x 50 мм	200/2400
16273	6 x 50 мм	200/2400
16274	8 x 50 мм	200/2400
16275	10 x 50 мм	150/1800
16276	12 x 50 мм	150/1800
16277	14 x 50 мм	100/1200
16278	16 x 50 мм	60/900
16279	18 x 50 мм	60/900
16280	20 x 50 мм	50/750
16281	22 x 50 мм	50/750
16282	25 x 50 мм	40/600