

GA041GZ01

XGT 40V max

Аккумулятор УШМ 125 мм X-Lock

Мощная угловая шлифовальная 125 мм с системой крепления диска X-Lock и регулировкой оборотов.

- Быстрая система замены диска без зажимной гайки (X-Lock)
- Горный диск - быстрая установка арматурных скобы
- Электронная регулировка числа оборотов
- Технология AFT, отключающая двигатель в случае продолжительной остановки скобы
- Функция защиты инструмента от прокаливания пылью и влаго (DPT)
- Беспроводная кожаная пылезащита (AWS)



Новинка



Диаметр диска	125 мм
Частота холостого хода	3000-8500 об/мин
Тип выключателя	слайдовый
Габаритные размеры (ДxШxВ)	365 x 120 x 146 мм
Вес (EPTA)	3,0-5,3 кг

Варианты комплектаций
 корпус ударопрочный закрытого типа, боковой рукоятка, шлифовальный диск.

GA044GZ01

XGT 40V max

Аккумулятор УШМ 125 мм X-Lock

Мощная угловая шлифовальная 125 мм с системой крепления диска X-Lock и регулировкой оборотов.

- Быстрая система замены диска без зажимной гайки (X-Lock)
- Горный диск - быстрая установка арматурных скобы
- Электронная регулировка числа оборотов
- Технология AFT, отключающая двигатель в случае продолжительной остановки скобы
- Функция защиты инструмента от прокаливания пылью и влаго (DPT)
- Беспроводная кожаная пылезащита (AWS)



Новинка



Диаметр диска	125 мм
Частота холостого хода	3000-8500 об/мин
Тип выключателя	широкая клавиша
Габаритные размеры (ДxШxВ)	366 x 140 x 147 мм
Вес (EPTA)	3,0-5,3 кг

Варианты комплектаций
 корпус ударопрочный закрытого типа, боковой рукоятка, шлифовальный диск.

GA029G

XGT 40V max

Аккумулятор УШМ 125 мм с регулировкой

Мощная угловая шлифовальная 125 мм с регулировкой оборотов, бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT)
- Повышенная производительность и эффективность благодаря системе XPT мощностью 100 Вт
- При работе с горючей/взрывоопасной средой максимальная мощность до 40% ниже, чем у серии GA4504, серия 955W1
- Технология AFT (технология датчиков обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рычага
- Функция AWS для беспроводного подавления пылевого тумана
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск



Диаметр диска	125 мм
Частота холостого хода	3000-8500 об/мин
Тип выключателя	широкая клавиша
Габаритные размеры (ДxШxВ)	413 x 140 x 156 мм
Вес (EPTA)	3,0-4,5 кг

Варианты комплектаций
 GA029G2 - корпус закрытый, боковой рукоятка, клин, диск.

GA023G

XGT 40V max

Аккумулятор УШМ 125 мм с регулировкой

Мощная угловая шлифовальная 125 мм с регулировкой оборотов, бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT)
- Повышенная производительность и эффективность благодаря системе XPT мощностью 100 Вт
- При работе с горючей/взрывоопасной средой максимальная мощность до 40% ниже, чем у серии GA4504, серия 955W1
- Технология AFT (технология датчиков обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рычага
- Функция AWS для беспроводного подавления пылевого тумана
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск



Диаметр диска	125 мм
Частота холостого хода	3000-8500 об/мин
Тип выключателя	слайдовый
Габаритные размеры (ДxШxВ)	413 x 140 x 156 мм
Вес (EPTA)	3,0-4,4 кг

Варианты комплектаций
 GA023G2 - корпус закрытый, боковой рукоятка, клин, диск.

GA013G

XGT 40V max

Аккумулятор УШМ 125 мм

Мощная угловая шлифовальная 125 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT)
- Повышенная производительность и эффективность благодаря системе XPT мощностью 100 Вт
- При работе с горючей/взрывоопасной средой максимальная мощность до 40% ниже, чем у серии GA4504, серия 955W1
- Технология AFT (технология датчиков обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рычага
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск



Диаметр диска	125 мм
Частота холостого хода	8500 об/мин
Тип выключателя	широкая клавиша
Габаритные размеры (ДxШxВ)	390 x 140 x 156 мм
Вес (EPTA)	3,0-3,6 кг

Варианты комплектаций
 GA013GM201 - кейс Макрас 4, аккумулятор DC40RA, диск BL4040 2x4,0 А.ч, корпус закрытый, боковой рукоятка, диск.
 GA013GM101 - кейс Макрас 4, аккумулятор DC40RA, диск BL4040 2x4,0 А.ч, корпус закрытый, боковой рукоятка, клин, диск.
 GA013G2 - корпус закрытый, боковой рукоятка, клин, диск.

GA005G

XGT 40V max

Аккумуляторная УШМ 125 мм с регулировкой

Мощная угловая шлифовальная 125 мм с бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT)
- Повышенная производительность и эффективность благодаря системе XPT мощностью 100 Вт
- При работе с горючей/взрывоопасной средой максимальная мощность до 40% ниже, чем у серии GA4504, серия 955W1
- Технология AFT (технология датчиков обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рычага
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск



Диаметр диска	125 мм
Частота холостого хода	8500 об/мин
Тип выключателя	слайдовый
Габаритные размеры (ДxШxВ)	390 x 140 x 156 мм
Вес (EPTA)	2,9-3,5 кг

Варианты комплектаций
 GA005GM201 - кейс Макрас 4, аккумулятор DC40RA, диск BL4040 2x4,0 А.ч, корпус закрытый, боковой рукоятка, диск.
 GA005G2 - корпус закрытый, боковой рукоятка, клин, диск.