

ПАСПОРТ

Дизель генератор TSS SDG 7000EHA



Свойство	Значение
Модель	TSS SDG 7000EHA
Серия	SDG
Мощность номинальная, кВт	6,5
Мощность номинальная, кВА	6,5
Мощность максимальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВА	7
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	28,2
Объем топливного бака (л)	12,5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1,7
Вид топлива	дизель
Уровень шума (дВ/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.100028)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7
Количество розеток 220В	2
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	
Вольтметр	Да
Модель двигателя	192FD
Двигатель	Двигатель дизельный LT192FD / Engine assy LT192FE-G3 (2.02.01.06.0030)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8/11
Комплектация	
Количество цилиндров	1

Рабочий объём двигателя (л)	0,498
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1,7
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Предпусковой подогреватель	да
Установленный аккумулятор Ah/V	
Глушитель	Да
Масса, кг	119
Масса брутто, кг	121.6
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	740x505x615
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	770x540x625
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	740
Ширина (мм)	505
Высота (мм)	615
Причины уценки	