






КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>АНУРС</b> <b>РОС</b> <b>НОВИНКА</b>	
	Прозрачные. С мягким носовым фиксатором. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ. Материал: линзы и дужки – поликарбонат, вставки – ПВХ. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
12228	облегченные	15/225

	<b>АНУРС</b> <b>РОС</b> <b>НОВИНКА</b>	
	Желтые. С мягким носовым фиксатором. Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ. Желтые стекла очков улучшают видимость при тумане, в облачную погоду, а также в условиях недостаточного освещения. Материал: линзы и дужки – поликарбонат, вставки – ПВХ. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
12229	облегченные	15/225

	<b>АНУРС</b>	
	Прозрачные, с дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ. Материал: пластик. Упаковка: полипропиленовый пакет с подвесом.	
12231		10/300

	<b>АНУРС</b>	
	Желтые, с дужками. Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ. Желтые стекла очков улучшают видимость при тумане, в облачную погоду, а также в условиях недостаточного освещения. Материал: пластик. Упаковка: полипропиленовый пакет с подвесом.	
12232		10/300

**ОЧКИ ЗАТЕМНЕННЫЕ (ГАЗОСВАРЩИКА)**

	<b>РОССИЯ</b>	
	Материал: пластик, линзы – затемненное стекло.	
12236		50

	<b>ØFIT</b> <b>РОС</b>	
	Для защиты от механических воздействий, ионизирующего излучения при сварке и аналогичных процессах, брызг расплавленного металла и горячих частиц. С затемненными стеклами. Материал: поликарбонат, затемненное термостойкое минеральное стекло. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
12334		100



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

**ØFIT** **РОС**

12226

12227



См. на стр. 38

- Прозрачные / желтые.
- С мягким носовым фиксатором и силиконовыми вставками в дужках.
- Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ.
- Желтые стекла очков улучшают видимость при тумане, в облачную погоду, а также в условиях недостаточного освещения.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ЩИТОК СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»</b>	
	<b>ØFIT</b> <b>РОС</b>	
	«Хамелеон». Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Светофильтр с автоматическим затемнением. Степень затемнения у 12234 DIN 11, у 12235 DIN 9-13 (плавная регулировка), в режиме ожидания DIN 4. Оголовье с плавной регулировкой. Материал: полипропилен. Упаковка: цветная коробка.	
12234	без плавной регулировки затемнения	8
12235	с плавной регулировкой затемнения	8

	<b>ØFIT</b> <b>РОС</b>	
	«Хамелеон». Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Оголовье с храповым механизмом и регулировками по 3 направлениям. Светофильтр с автоматическим затемнением (в режиме ожидания DIN 4). 12247 - светофильтр с плавной регулировкой степени затемнения в диапазоне DIN 9-13, режимом шлифовки/резки и сменной литиевой батареей (CR 2032). 12248 - светофильтр с плавными регулировками (затемнение DIN 9-13, чувствительность, время задержки) и сменной литиевой батареей (CR 2032). Материал: АБС-пластик. Упаковка: картонная коробка.	
12247	1 регулировка	8
12248	3 регулировки	8

	<b>АНУРС</b> <b>РОС</b> <b>НОВИНКА</b>	
	«Хамелеон». Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Оголовье с храповым механизмом и регулировками по 3 направлениям. Светофильтр с автоматическим затемнением (в режиме ожидания DIN 3, в затемненном состоянии - DIN 11). Защита от УФ/ИК: DIN 15. Источник питания: солнечная батарея и сменная Li-Ion батарея. Материал: полипропилен, ПНД, флис, поролон. Упаковка: п/п пакет.	
12249	без плавной регулировки затемнения	20

	<b>ЩИТОК СВАРЩИКА</b>	
	<b>РОССИЯ</b>	
	«Искра». Сменное затемненное стекло 110 x 90 мм. Оголовье с реечным механизмом регулировки. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица электросварщика при проведении сварочных работ от прямого излучения сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Степень затемнения DIN 10. Материал: ABS-пластик, термостойкое стекло.	
12237		25



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

12228

12229

См. на стр. 39



- Прозрачные / желтые.
- С мягким носовым фиксатором.
- Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при проведении различных работ.
- Желтые стекла очков улучшают видимость при тумане, в облачную погоду, а также в условиях недостаточного освещения.