



**Описание**

Аварийно-эвакуационный светильник с продвинутыми системами диагностики и защитой от пыли и влаги. Корпус и рассеиватель из поликарбоната. Пиктограмма не входит в комплект поставки.

**Назначение**

Освещение пути эвакуации, указание направления к эвакуационному выходу.

**Монтаж**

Накладной на стену или потолок.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Степень защиты: IP65

Тип климатического исполнения: УХЛ2

Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +45°C


Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)

Коэффициент пульсации: <5%

Индекс цветопередачи: >80

Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Аварийно-эвакуационный светильник Middle**



Артикул	Дистанция распознавания, м	Мощность, Вт	Световой поток рабочий/аварийный, лм	Модификация	Время работы от встроенной АКБ, ч	Тип действия
V1-R0-70355-21A01-2000165	18	3,5	130/140	Кнопка "Тест"	3	постоянный/непостоянный
новая модель	18	5.5	400/250	Self-Test + Teletest	3	постоянный/непостоянный

Пиктограмма приобретается отдельно.



**Аксессуар:**

Артикул	Описание	Габаритные размеры
V4-R0-00355-21A01-2000165	Защитная решетка	390x134x70мм

**Совместимые пиктограммы**

 V5-EM02-60.002.024	 V5-EM02.60.002.021	 V5-EM02-60.002.018	 V5-EM02-60.002.042
 V5-EM02-60.002.022	 V5-EM02-60.002.003	 V5-EM02-60.002.019	 V5-EM02-60.002.012
 V5-EM02-60.002.023	 V5-EM02-60.002.016	 V5-EM02-60.002.017	 V5-EM02-60.002.041
 V5-EM02-60.002.013	 V5-EM02-60.002.001	 V5-EM02-60.002.037	
 V5-EM02-60.002.039	 V5-EM02-60.002.040	 V5-EM02-60.002.038	

Под заказ возможно произвести пиктограмму с необходимым знаком безопасности.

