



ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СПИРАЛЬНАЯ АРМАТУРА

ВЯЗКИ СПИРАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОВОДА СИП-3

Предназначены для одинарного крепления к штыревым изоляторам опор ВЛЗ 6–20 кВ защищенных проводов СИП-3. Изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и имеют стойкое полимерное покрытие.



Монтаж производится без применения инструментов. Вязки с индексом «М» обладают повышенной гибкостью.

Код	ТИП:	Сечение провода, мм ²	Цветовая маркировка	Диаметр шейки изолятора, мм	Прочность заделки, кН
17351	BC-35/50.1	35-50	● желтый	65-85	3
17463	BC-35/50.1-М	35-50	● желтый	65-85	1,5
17350	BC-70/95.1	70-95	● зеленый	65-85	3
17464	BC-70/95.1-М	70-95	● зеленый	65-85	1,5
17016	BC-120/150.1	120-150	● черный	65-85	3
17465	BC-120/150.1-М	120-150	● черный	65-85	1,5

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Размер вязок, соответствующий сечению провода, определяется по цветовой маркировке

ПЕРЕЙДИТЕ В НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ ПО QR-КОДУ

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СПИРАЛЬНАЯ АРМАТУРА

Вязки для СИП-3



Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 51177 и СТО 34.01-2.2-009 ПАО «Россети»