

ОТВ

КОЛОДКИ КЛЕММНЫЕ ЗАЖИМНЫЕ ВИНТОВЫЕ

Колодки клеммные зажимные винтовые (КЗВ) Онлайн Монтаж серии ОТВ **предназначены для винтового соединения медных одножильных и многожильных проводников в электрических цепях напряжением до 450 В.**

Применяются в распаячных коробках, а также для подключения электрических выключателей, розеток, светильников, люстр и других электрических приборов.

- Корпус изготовлен из пластика: серия UPE/HPE – полиэтилен, серия UPP/HPP – полипропилен, не поддерживающий горение
- Колодки из полипропилена устойчивы к УФ-излучению
- Контактная часть выполнена из латуни
- Винты – из оцинкованной стали
- Блок из 12 пар контактов при необходимости легко разрезается на отдельные группы
- Розничная упаковка 10 штук или 5 штук (в зависимости от модели)



Код продукта	Сечение подключаемых проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Материал корпуса	Цвет	Температура эксплуатации, °С	Количество штук в коробке	Штрихкод
ОТВ-UPE-S12-3-WH	1–4	3	полиэтилен	белый прозрачный	-25...+85	1000/100/10	4650230 90754 7
ОТВ-UPE-S12-5-WH	1,5–6	5	полиэтилен	белый прозрачный	-25...+85	1000/100/10	4650230 90755 4
ОТВ-UPE-S12-10-WH	2,5–10	10	полиэтилен	белый прозрачный	-25...+85	1000/100/10	4650230 90756 1
ОТВ-UPE-S12-15-WH	4–12	15	полиэтилен	белый прозрачный	-25...+85	500/100/10	4650230 90757 8
ОТВ-UPE-S12-20-WH	4–14	20	полиэтилен	белый прозрачный	-25...+85	500/100/10	4650230 90758 5
ОТВ-UPE-S12-30-WH	6–16	30	полиэтилен	белый прозрачный	-25...+85	400/100/10	4650230 90759 2
ОТВ-UPE-S12-60-WH	6–25	60	полиэтилен	белый прозрачный	-25...+85	200/100/10	4650230 90760 8
ОТВ-HPE-S12-80-WH	10–35	80	полиэтилен	белый прозрачный	-25...+85	200/100/10	4650230 90761 5
ОТВ-HPE-S12-150-WH	16–50	150	полиэтилен	белый прозрачный	-25...+85	50/25/5	4650230 90762 2
ОТВ-UPP-S12-3-BL	1–4	3	полипропилен	черный	-25...+125	1000/100/10	4650230 90763 9
ОТВ-UPP-S12-5-BL	1,5–6	5	полипропилен	черный	-25...+125	1000/100/10	4650230 90764 6
ОТВ-UPP-S12-10-BL	2,5–10	10	полипропилен	черный	-25...+125	1000/100/10	4650230 90765 3
ОТВ-UPP-S12-15-BL	4–12	15	полипропилен	черный	-25...+125	500/100/10	4650230 90766 0
ОТВ-UPP-S12-20-BL	4–14	20	полипропилен	черный	-25...+125	500/100/10	4650230 90767 7
ОТВ-UPP-S12-30-BL	6–16	30	полипропилен	черный	-25...+125	400/100/10	4650230 90768 4
ОТВ-UPP-S12-60-BL	6–25	60	полипропилен	черный	-25...+125	200/100/10	4650230 90769 1
ОТВ-HPP-S12-80-BL	10–35	80	полипропилен	черный	-25...+125	200/100/10	4650230 90770 7
ОТВ-UPP-S12-3-WH	1–4	3	полипропилен	белый	-25...+125	1000/100/10	4650230 90771 4
ОТВ-UPP-S12-5-WH	1,5–6	5	полипропилен	белый	-25...+125	1000/100/10	4650230 90772 1
ОТВ-UPP-S12-10-WH	2,5–10	10	полипропилен	белый	-25...+125	1000/100/10	4650230 90773 8
ОТВ-UPP-S12-15-WH	4–12	15	полипропилен	белый	-25...+125	500/100/10	4650230 90774 5
ОТВ-UPP-S12-20-WH	4–14	20	полипропилен	белый	-25...+125	500/100/10	4650230 90775 2
ОТВ-UPP-S12-30-WH	6–16	30	полипропилен	белый	-25...+125	400/100/10	4650230 90776 9

При подключении медных многожильных проводов рекомендуется оконцевать их штыревыми втулочными наконечниками.