

Информация о продукции

68 01 200

Кусачки торцевые

DIN ISO 5748

- Форма головки обеспечивает оптимальную свободу движений при вязании узлов в процессе монтажа арматуры
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- также пригодно для скручивания и резания вязальной проволоки
- режущие кромки с дополнительной закалкой; твердость реза прим. 61 HRC
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле



| назначения | |
|----------------|--------------------------------|
| Номер артикула | 68 01 200 |
| EAN | 4003773013815 |
| Клещи | фосфатированные, черного цвета |
| Головка | полированная |
| Ручки | с пластиковыми рукоятками |
| Вес | 319 g |
| Размеры | 200 x 50 x 16 mm |
| Норма | DIN ISO 5748 |
| Reach | нет |
| RohS | нет |

| Технические атрибуты | |
|---|----------|
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) | Ø 4,0 mm |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 3,5 mm |
| Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр) | Ø 2,8 mm |
| Длина резака в мм (C) | 31 mm |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC002222 |
| ETIM 6.0 | EC002222 |
| proficl@ss 6.0 | AAA947c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112117 |

Возможны технические изменения и ошибки

