

Пассатижи комбинированные силовые CombiMax

- Американский тип
- Для удержания, захвата, изгиба и резки
- Для резки твердой и мягкой проволоки
- Режущие кромки дополнительно прошли индуктивную закалку
- С держателем для гвоздей и проволоки
- Зоны захвата для плоского и круглого материала
- Асимметричные поверхности захвата для лучшего удержания на заготовке
- Встроенный гаечный ключ
- Усиленное исполнение с оптимальной рычажной передачей для легкой работы без утомления
- Ручки с пластмассовым покрытием
- Из инструментальной стали, кованой, закаленной в масле

SKU: 109-62-205

Примечания по безопасности



Используйте инструменты только для указанной цели.
Перед использованием отрезных режущих инструментов, применяйте защиту тела, такую как защита лица, глаз и / или рук.
Остерегайтесь надорванных концов проволоки!

Общая информация

Исполнение 62

Простой дизайн исполнения 62 сразу же обращает внимание на самые важные характеристики. Ручки с пластиковым покрытием, нанесенным методом погружения, обеспечивают оптимальную фиксацию и комфортабельное использование даже при длительных нагрузках. Клещи выполнены из инструментальной, специальной инструментальной или хром-ванадиевой стали методом штампованной поковки и закалены в масле. Кроме того, они отшлифованы с высочайшей точностью и дополнительно прошли индуктивную закалку, что гарантирует наилучшие результаты.



Просто все держать под контролем

Нередко с места ведения высотных монтажных работ открывается хороший вид, но эти работы всегда связаны со сложностями. Здесь, при небольшой свободе движения, каждая операция монтажника должна быть под контролем, кроме того, необходимо обеспечить безопасность человека, оборудования и инструмента. С промышленным инструментом «NSW» все эти аспекты находятся под контролем. Их эргономичная конструкция бережет силы, даже если приходится держать руки над головой. А защищенный системой «SystemClip» инструмент точно не упадет вниз. Работа становится одновременно легче и безопаснее.

Скачиваний



















109-62-180.jpg



detail_109-62-180_1501122249.jpg

Технические данные

109-62-205		
	Длина - mm	205
	Длина - in	8
	Форма губки	
	Форма резки	
	Мягкая проволока (220 Н/мм ²) Медь, алюминий, пластик - режущая способность - Ø mm	5,9
	Гвоздь средней жесткости (750 Н / мм ²), шпилька - режущая способность - Ø mm	3,8
	Твердая проволока (1800 Н / мм ²), проволочный трос, стальной канат - режущая способность - Ø mm	2,5
	Кабель - Al + Cu Многожильный провод, одножильный и многожильный - режущая способность - Ø mm	13
	Размер ключа - mm	20
	Стандарты DIN — национальные, европейские и международные	DIN ISO 5746
	Твердость режущей кромки - HRC	57 - 59
	Вес - g	265
	Единица упаковки	6
	Штрих-код	40 03758 10928 1