

ПАСПОРТ

Бензогенератор TSS SGG 16000EH3LA



Свойство	Значение
Модель	TSS SGG 16000EH3LA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	15
Мощность номинальная, кВА	18,8
Мощность максимальная, кВт	16
Мощность максимальная, кВА	20
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	28,5
Объем топливного бака (л)	40
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5,6
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190028)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7
Количество розеток 220В	1
Количество розеток 400В	1
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	LC2V90FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (B type, конус 10A)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	22/30
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., колёса
Количество цилиндров	2
Рабочий объем двигателя (л)	0,999

Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	2,3
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Глушитель	да
Масса, кг	240
Масса брутто, кг	244
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1080x710x880
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1100x800x920
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	1 080
Ширина (мм)	710
Высота (мм)	880
Причины уценки	