

Теплоизолированные трубы Ecoflex Supra Standard с греющим кабелем для холодного водоснабжения и напорной канализации


Ecoflex Supra Standard труба с жёлтым кабелем

Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем холодного водоснабжения и напорной канализации, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена для подземной бесканальной прокладки и используется в местах, где существует риск замерзания транспортируемой среды. Снабжена по всей длине греющим электрокабелем постоянного сопротивления желтого цвета, защищающим от замерзания. Максимальная выходная мощность кабеля 25 Вт/м, напряжение питания 230 В или 400 В, длина подключения электрокабеля, запитанного от одной точки электропитания, составляет от 50 до 300 м.

Одна несущая труба, выполненная из полиэтилена высокой плотности PE 80 (диаметры 25-63 мм) и PE 100 (диаметры 75-110 мм), SDR 11, серия S5,0. Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура 20°C, максимальное давление 12,5 бар (25-63 мм) и 16 бар (75-110 мм). Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, класс ХВ. Соединение труб выполняется посредством обжимных фитингов Uronor Wipex, стыковой сварки или электросварных фитингов.

Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).

Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).



Артикул	dxs мм	d2 мм	R м	Вес кг
1034214	32x2.9	68	0,25	0,7
1034253	40x3.7	140	0,3	1,5
1034254	50x4.6	140	0,4	1,7
1034255	63x5.8	140	0,5	2
1034256	75x6.8	175	0,6	2,9
1034257	90x8.2	200	1,1	4,4
1034222	110x10.0	200	1,2	5,1

Наименование	Упаковка
Uronor Ecoflex Supra Standard труба с жёлтым кабелем 32x2,9/68 2x0,48 ohm/m	1 М
Uronor Ecoflex Supra Standard труба с жёлтым кабелем 40x3,7/140 2x0,48 ohm/m	1 М
Uronor Ecoflex Supra Standard труба с жёлтым кабелем 50x4,6/140 2x0,48 ohm/m	1 М
Uronor Ecoflex Supra Standard труба с жёлтым кабелем 63x5,8/140 2x0,48 ohm/m	1 М
Uronor Ecoflex Supra Standard труба с жёлтым кабелем 75x6,8/175 2x0,48 ohm/m	1 М
Uronor Ecoflex Supra Standard труба с жёлтым кабелем 90x8,2/200 2x0,48 ohm/m	1 М
Uronor Ecoflex Supra Standard труба с жёлтым кабелем 110x10,0/200 2x0,48 ohm/m	1 М