

ПАСПОРТ

Бензогенератор TSS SGG 10000ЕНА



Свойство	Значение
Модель	TSS SGG 10000ЕНА
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность номинальная, кВА	10
Мощность максимальная, кВт	11
Мощность максимальная, кВА	11
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	43,5
Объём топливного бака (л)	27,5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4,9
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	80
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190006)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	6
Количество розеток 220В	3
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	2V78F-2
Двигатель	Двигатель бензиновый Lifan 2V78F-2/SGG 10000
Мощность двигателя, кВт/л.с.	17,7/24
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, колёса
Количество цилиндров	2

Рабочий объём двигателя (л)	0,69
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1,4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	36/12
Глушитель	да
Масса, кг	197
Масса брутто, кг	200
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	815x635x660 Габаритные размеры указаны для рамы. С колесами, высота и ширина величится на 145 мм
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	895x750x802
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	815
Ширина (мм)	635
Высота (мм)	660
Причины уценки	