



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

## ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

**АМУРС** **РОС**

Трехслойный, армированный синтетической нитью. Предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями. Максимальное рабочее давление: 1/2" - 5 бар, 3/4" - 4 бар, 1" - 3 бар. Диапазон рабочих температур от +5 до +45 °С. Материал: ПВХ, полиэстерная нить.

76304	1/2" x 1,8 мм, 15 м	1
76305	1/2" x 1,8 мм, 25 м	1
76306	1/2" x 1,8 мм, 50 м	1
76307	3/4" x 1,5 мм, 15 м	1
76308	3/4" x 1,5 мм, 25 м	1
76309	3/4" x 1,5 мм, 50 м	1
76310	1" x 3,0 мм, 25 м	1

**АМУРС** **РОС**

Трехслойный, армированный синтетической нитью. Предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями. Максимальное рабочее давление: 1/2" - 6 бар, 3/4" - 5 бар. Диапазон рабочих температур от +5 до +45 °С. Материал: ПВХ, полиэстерная нить.

76315	1/2" x 2,0 мм, 25 м	1
76316	1/2" x 2,0 мм, 50 м	1
76317	3/4" x 2,2 мм, 15 м	1
76318	3/4" x 2,2 мм, 25 м	1
76319	3/4" x 2,2 мм, 50 м	1

**АМУРС** **РОС**

Слабонапорный. Предназначен для перекачки воды. Не переламывается за счет жесткой спирали. Снаружи шланг ребристый внутри гладкий. Наружный диаметр измеряется по высоте жесткой спирали. Толщина стенки измеряется по мягкому слою. Рабочее давление 3 атм. Рабочий диапазон температур от -5 до +60 °С. Материал: ПВХ.

76340	19 мм / 24,6 мм x 0,6 мм, 30 м	1
76341	25 мм / 30 мм x 1,0 мм, 30 м	1
76342	32 мм / 38 мм x 1,0 мм, 30 м	1
76343	38 мм / 44 мм x 1,0 мм, 30 м	1

**АМУРС** **РОС**

Напорно-всасывающий. Предназначен для подачи или откачивания воды и других жидкостей. Не переламывается за счет жесткой ПВХ спирали. Наилучшим образом подходит для подключения к станциям водоснабжения, дренажным и скважинным насосам. Снаружи шланг ребристый внутри гладкий. Наружный диаметр измеряется по высоте жесткой спирали. Толщина стенки измеряется по мягкому слою. Рабочее давление 7 атм. Рабочий диапазон температур от -5 до +60 °С. Материал: ПВХ.

76353	38 мм / 44,6 мм x 2,0 мм, 30 м	1
-------	--------------------------------	---

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

**АМУРС**

6 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

76357	100
-------	-----

**АМУРС**

7 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

76358	48
-------	----

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

**АМУРС**

7 режимов распыления. Однократное нажатие на курок фиксирует режим непрерывной подачи воды, повторное нажатие на курок прекращает подачу воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый прорезиненный регулятор режимов, пластиковые курок и накладка на ручку, корпус из ударопрочного ABS пластика. Упаковка: картонный подвес.

76359	12/48
-------	-------

**АМУРС**

Для полива растений и орошения почвы. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка.

76361	100
-------	-----

**АМУРС**

Для полива растений и орошения почвы. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: прорезиненный корпус из ударопрочного ABS пластика, пластиковый курок. Упаковка: картонный подвес.

76362	12/72
-------	-------

## ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ

**АМУРС**

Для распыления различных жидкостей. Встроенный в крышку насос для создания рабочего давления. Степень распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковый корпус, латунное сопло.

76365	1 л	20
76366	1,5 л	20

## РАСПЫЛИТЕЛЬ

**АМУРС**

Импульсный. На пике. С регулировкой радиуса и угла распыления. Для стационарного орошения почвы. Универсальное быстросъемное соединение. Два соединительных отверстия позволяют создать цепь из нескольких распылителей. Материал: пластик.

76375	25/50
-------	-------

## СОЕДИНИТЕЛЬ

**АМУРС**

Универсальный быстросъемный. Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

76401	1/2"	50/500
76402	3/4"	25/250

**АМУРС**

Универсальный быстросъемный. С клапаном «аквастоп». Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Клапан «аквастоп» автоматически прекращает подачу воды, при отсоединении насадки. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

76404	с аквастопом; 1/2"	50/500
76405	с аквастопом; 3/4"	25/250