



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

RESURS ГИЛЬЗОВКА

ТУ 0257-018-45540231-2015

Техническое описание продукта

Resurs ГИЛЬЗОВКА - премиальная добавка в масло от ВМПАВТО. Технология METALLIC ESTER - это уникальная совокупность базовых масел 5 группы и металлоплакирующего комплекса. Она формирует прочное антифрикционное покрытие, подобное гильзе, обладающее улучшенной способностью к удержанию масла на поверхности. Состав также увеличивает концентрацию антифрикционных и противоизносных присадок в масле, снижая трение и износ в двигателе.

Решает проблемы:

- Повышенный износ
- шумность
- вибрации
- низкая компрессия
- угар масла
- повышенный расход топлива

1. Металлоплакирующий комплекс

Частицы мягких металлов заполняют дефекты на поверхностях трения образуя пористое антифрикционное покрытие, которое обладает улучшенной способностью к удержанию масла на поверхности.

2. 100% ESTER основа

Молекулы эфиров в составе Resurs гильзовка обладают высокой полярностью, а значит прилипают к поверхности металла. За счет этого возрастает прочность масляной пленки и снижается износ.

3. Дополнительные антифрикционные и противоизносные присадки

Resurs гильзовка увеличивает концентрацию антифрикционных и противоизносных присадок в масле, которые отвечают за снижение трения и износа в двигателе.

Совместим со всеми типами двигателей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. желательно сменить масло и фильтр
2. прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить
3. интенсивно встряхивать флакон в течение 20-30 секунд
4. залить содержимое флакона в маслозаливную горловину
5. дать двигателю поработать на холостых оборотах 10-15 мин



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

ДОЗИРОВКА:

Дозировка — флакон 100мл на 3-5л масла . Состав марки Resurs не предназначен для применения на двухтактных ДВС, мотоциклах с сцеплением в масляной ванне.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Препараты «Resurs» относятся к трудногорючим и малотоксичным продуктам (ТУ 0257-018-45540231-2005, ISO 9001:2000)

Препараты «Resurs» в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Препараты «Resurs» хранят в упакованном виде, в вертикальном положении (открывающейся крышкой коробки вверх) в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +35°C и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Вязкая жидкость от коричневого до черного цвета, допускается осадок
Коэффициент динамической вязкости при +40 °С, мПа*с, не менее	15
Температура вспышки, °С, не менее	215
Температура застывания, °С, не более	-40
Плотность кг/м ³ , не менее	950
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения: Диаметр пятна износа при нагрузке 20кгс при 20°C в течение 1 часа, мм не более	0,70

СОСТАВ:

Сложные эфиры, ультрадисперсный порошок металлов, антифрикционные добавки.

УПАКОВКА:

флакон 100мл.