

## ФАСАДНЫЕ И РАМНЫЕ РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛИ



Полиамидный (нейлоновый) распорный рамный дюбель **TSX-S**  
 Стальной оцинкованный шуруп с шестигранной головкой в желтом цинке.



Обозначение	Размер под ключ, [мм]	Макс. толщина закрепляемого предмета, [мм]	Диаметр бурения, [мм]	Мин. глубина установки, [мм]	Кол-во в упак., [шт]	Кол-во мал. упак. в пром. короб., [шт]	Расчетное усилие $R_{гес}$ [кН] <sup>1</sup>			
							бетон В25	полн. кирпич.	пуст. кирпич.	ячеист. бетон
TSX-S 8/100	10	30	8	70	100	8				
TSX-S 10/80	13	10	10	50	50	14				
TSX-S 10/100	13	30	10	70	50	14				
TSX-S 10/120	13	50	10	70	50	14	1,57	0,84	0,48	0,43
TSX-S 10/140	13	70	10	70	50	14				
TSX-S 10/160	13	90	10	70	25	14				
TSX-S 10/200	13	130	10	70	25	14				



Полиамидный (нейлоновый) распорный дюбель **TSX-500**  
 Стальной оцинкованный шуруп с шестигранной головкой.



Обозначение	Размер под ключ, [мм]	Макс. толщина закрепляемого предмета, [мм]	Диаметр бурения, [мм]	Мин. глубина установки, [мм]	Кол-во в упак., [шт]	Кол-во мал. упак. в пром. короб., [шт]	Расчетное усилие $R_{гес}$ [кН] <sup>1</sup>			
							бетон В25	полн. кирпич.	пуст. кирпич.	ячеист. бетон
TSX-500 10/80	13	30	10	50	50	14				
TSX-500 10/100	13	30	10	70	50	14				
TSX-500 10/120	13	50	10	70	50	14	3,5	1,56	0,57	0,58
TSX-500 10/140	13	70	10	70	50	14				
TSX-500 10/160	13	90	10	70	25	14				
TSX-500 10/200	13	130	10	70	25	14				



Полиамидный (нейлоновый) распорный дюбель **TSX PRO**  
 Шуруп из горячеоцинкованной (более 50 мкм) стали с шестигранной головкой и шлицем TORX-40.



Обозначение	Размер под ключ, [мм]	Макс. толщина закрепляемого предмета, [мм]	Диаметр бурения, [мм]		Мин. глубина установки, [мм]	Кол-во в упак., [шт]	Кол-во мал. упак. в пром. короб., [шт]	Расчетное усилие $R_{гес}$ [кН] <sup>1</sup>			
			бетон	в газо-бетон				бетон В25	полн. кирпич.	пуст. кирпич.	ячеист. бетон
TSX-PRO 10/80	13	30	10	9	50	50	14				
TSX-PRO 10/100	13	30	10	9	70	50	14				
TSX-PRO 10/120	13	50	10	9	70	50	14	4,00	1,72	—	0,71
TSX-PRO 10/140	13	70	10	9	70	50	14				
TSX-PRO 10/160	13	90	10	9	70	25	14				
TSX-PRO 10/200	13	130	10	9	70	25	14				