



Светильники НББ 01 термостойкие

НОВИНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Термостойкие и пожаробезопасные**
Корпус и патрон изготовлены из материалов, не поддерживающих горение, выдерживают экстремальные температуры до +125С, а рассеиватель выполнен из термостойкого закаленного стекла, что обеспечивает надежность и безопасную эксплуатацию
- **Пылевлагозащищенные IP65** – идеальное решение для помещений с высоким содержанием пыли и влаги. Выдерживает контакт с водой в виде струй с разных сторон, обеспечивая полную пыленепроницаемость.
- Термосветильники НББ обеспечивают не только качественное освещение, но и создают неповторимый уникальный интерьер.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используются для освещения жилых, подсобных, общественных и производственных помещений, а так же помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны)



НББ 01-60-001

Б0048030

Размеры: 138x105x84
Рабочая температура, °С: от -45°С до +125°С
Материал: полиамид,
Материал рассеивателя: матовое стекло
Цвет корпуса: белый
Максимально допустимая мощность: 60 Вт
Максимальный диаметр кабеля для монтажа: 6мм
Цоколь: Е 27



НББ 01-60-002

Б0048407

Размеры: 158x116x85
Рабочая температура, °С: от -45°С до +125°С
Материал: полиамид,
Материал рассеивателя: матовое стекло
Цвет корпуса: белый
Максимально допустимая мощность: 60 Вт
Максимальный диаметр кабеля для монтажа: 6мм
Цоколь: Е 27



НББ 01-60-003

Б0070941

Размеры 152x112x82
Рабочая температура от -45С до +125С
Материал: полиамид
Материал рассеивателя: матовое стекло
Цвет корпуса: белый
Степень защиты от внешних воздействий: IP65
Максимальная допустимая мощность: 60Вт
Максимальный диаметр кабеля для монтажа: 6мм
Цоколь: Е 27

