

УСТРОЙСТВО УЗНКЛ-II-0 ССД

Номенклатурный номер: 110301-00784



Предназначено для предотвращения несанкционированного проникновения внутрь колодца.

Устанавливается в чугунные телефонные люки легкого и тяжелого типов, а также в горловины колодцев и плит, которые в своей конструкции имеют посадочное место для установки крышки запорного устройства.

УЗНКЛ – это вариант устройства УЗНК, с изменённой конструкцией запорного механизма и ключа, который имеет более сложный механизм работы.

Устройство УЗНКЛ представляет собой стальную плиту толщиной 5 мм круглой формы, оснащённую рычажно-винтовым механизмом. Рычажно-винтовой механизм с помощью двух болтов с самоконтрящимися гайками соединяется с закрепленным на плите швеллером. Все рабочие узлы и крепежные детали устройства УЗНК изготовлены из нержавеющей стали и латуни. Для защиты от коррозии стальная крышка и детали рычажно-винтового механизма покрываются методом термодиффузионного цинкования (ТДЦ).

Система приводится в действие вращением специального ключа. В рабочем положении стальная крышка блокирует проникновение внутрь колодца за счет того, что рычаги запорного рычажно-винтового механизма разведены и упираются снизу в верхнее перекрытие колодца.

В УЗНКЛ применено инновационное техническое решение, позволяющее добиться равномерного раздвигания системы рычагов в горловине колодца, даже при ее значительном уклоне, относительно корпуса люка. Угол разведения рычагов может быть отрицательным. Это позволяет устанавливать УЗНКЛ на конструкции, с минимальной толщиной верхнего перекрытия.

Для установки устройства УЗНКЛ дополнительно приобретаются: ключ; комплект крюков для установки (извлечения) разблокированного УЗНКЛ; удлинители рычагов (УР-340 или УР-600), если высота горловины колодца превышает 430 мм.

Перед заказом запорного устройства нижней крышки для установки на ранее смонтированный люк или плиту, необходимо точно знать диаметр посадочного места.

Характеристики

Толщина стальной плиты, мм	5
Диаметр, мм	609
Высота, мм	535
Масса, кг	17,5

Комплектация

Плита	1 шт.
Запорный механизм	1 шт.
Болт	2 шт.
Гайка	2 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,037088
Вес, кг.:	17,5

Маркировка

УЗНКЛ	—	устройство запорное нижней крышки
II	—	тип устройства
0	—	тип секретности

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.



Номенклатурный номер: 110301-00784

**УСТРОЙСТВО УЗНКЛ-II-0
ССД**

10175,6 руб.

Розничная цена на 05.02.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

www.ssd.ru