

Крышка для прямой секции оптического лотка

Назначение:

- защита оптоволоконных кабелей и патч-кордов от внешних воздействий.

Отличительные особенности:

- защелкивается на лоток простым нажатием.

Характеристики:

- материал – ПВХ.

Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Код
2000	120	3	DCSK12
2000	240	3	DCSK24
2000	360	3	DCSK36

Соединитель оптического лотка

Назначение:

- соединение прямых секций оптического лотка между собой, соединение монтажных аксессуаров и прямых секций;
- фиксация металлических крышек аксессуаров.

Отличительные особенности:

- поставляются в комплекте с метизами.

Характеристики:

- материал – ПВХ, АБС.

Ширина В, мм	Материал	Комплект поставки	Код
120	ПВХ	соединитель x 1	DCG112
		пластиковый болт CMDC2 x 8	
240	ПВХ	соединитель x 1	DCG124
		пластиковый болт CMDC2 x 8	
360	АБС	соединитель x 1	DCG136
		пластиковый болт CMDC2 x 10	
		пластиковая квадратная гайка CMDC1 x 10	

Горизонтальный поворот 90° оптического лотка

Назначение:

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°.

Отличительные особенности:

- плавный радиус изгиба.

Характеристики:

- материал – ПВХ, АБС.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Материал	Код
100	120	ПВХ	DCD112
	240	ПВХ	DCD124
	360	АБС	DCD136