

Светильник для использования со светодиодными лампами GX53



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Встраиваемые светильники GX53 предназначены для использования в общественных помещениях и домашних условиях для общего и декоративного освещения. Являются популярным решением для натяжных и подвесных потолков, мебели и гипсокартона.

Светильники имеют классический дизайн, низкую теплоотдачу и простой монтаж

Рекомендуется использовать со светодиодными лампами GX53 IONICH.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Цвет	Размеры изделия (мм)	Монтажное отверстие, мм	Вес изделия (г)	Цоколь	Транспортная упаковка		
							Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
ILED-GX53-230-W	1648	белый	Ø107×34	Ø80	44	GX53	40	500×325×235	8,50
ILED-GX53-230-C	1649	хром	Ø107×34	Ø80	44	GX53	40	500×325×235	8,50
ILED-GX53-230-G	1650	золото	Ø107×34	Ø80	44	GX53	40	500×325×235	8,50

РАСШИФРОВКА НОМЕНКЛАТУРЫ

I - первая буква бренда,
LED - светодиодная продукция

Цоколь

Цвет

ILED-GX53-230-W

Напряжение сети, В

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник светодиодный
- Упаковочный пакет с паспортом изделия.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	230 ±10%
Номинальная частота, Гц	50

Параметр	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +35
Срок службы, ч	10 лет