

## Информация о продукции

### 49 21 A01 SB

#### Прецизионные щипцы для стопорных колец

для внешних стопорных колец

DIN 5254 B



MM  $\varnothing$  90°

- С высокой нагрузочной способностью в условиях длительного применения: срок службы дольше до 10 раз по сравнению с обточенными наконечниками
- С запрессованными наконечниками для безопасной работы
- большие контактные поверхности наконечников: без перекоса колец, легкий монтаж
- винтовой шарнир: точный ход без люфта
- внутренняя пружина, защищенная от загрязнения или ее утери
- ручки с покрытием из нескользящего пластика
- изогнутые концы
- запрессованные наконечники: проволока из пружинной стали, тянутой
- корпус клещей: хромованадиевая электросталь, ковкая, закалённая в масле

#### назначения

Номер артикула	49 21 A01 SB
EAN	4003773050285
Клещи	фосфатированные
Ручки	с противоскользящими пластиковыми рукоятками
Вес	122 g
Размеры	130 x 84 x 24 mm
Норма	DIN 5254 B
Reach	нет
RohS	нет

#### Технические атрибуты

Диапазон диаметров валов	$\varnothing$ 3 – 10 mm
Форма	2
Наконечники (диаметр)	0,9 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Возможны технические изменения и ошибки



Внутренняя пружина: скрыта в винтовом прецизионном шарнире. Без ограничения срока службы, никакого загрязнения или ее утери