



Коробка установочная (подрозетник) с кабель-каналом предназначена для установки розеток, выключателей и других электроустановочных приборов в полые гипсокартонные, фанерные, ДСП и другие стены. Представляет собой подрозетник C3E3 с установленным на него кабель-каналом. Присоединение двух подрозетников с помощью кабель-канала, обеспечивает межосевое расстояние 71мм, и образует закрытый соединительный канал для проводки между ними. Монтаж в стены производится с помощью крепёжных лапок и саморезов размером - 3,5x50мм. Имеются два самореза размером - 3x20мм для крепления в подрозетнике розеток, выключателей и других электроустановочных изделий. Цвет синий. Материал пластик.

## C3E3 KK

Подрозетник для монтажа в полые стены с кабель-каналом серии STANDART

### Технические характеристики

Наружный диаметр	68мм
Внутренний диаметр	65мм
Высота подрозетника	47мм
Длина подрозетника с кабель-каналом	94мм
Степень защиты	IP 20
Напряжение	400 В
Масса	24±1 г



Коробка установочная (подрозетник) предназначена для установки розеток, выключателей и других электроустановочных изделий в кирпичные и бетонные стены. Подрозетники могут соединяться между собой при помощи кабель-канала (поставляется отдельно), обеспечивая межосевое расстояние 71мм, и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. Имеются два самореза размером - 3x20мм, для крепления в подрозетнике электроустановочных изделий. Цвет синий. Материал пластик.

## C3M2

Подрозетник для скрытого монтажа серии STANDART

### Технические характеристики

Наружный диаметр	68мм
Внутренний диаметр	65мм
Высота	47мм
Степень защиты	IP 30
Напряжение	400 В
Масса	15±1 г



Коробка установочная (подрозетник) предназначена для установки розеток, выключателей и других электроустановочных изделий в кирпичные и бетонные стены. Подрозетники C3E3 могут соединяться между собой при помощи кабель-канала (поставляется отдельно), обеспечивая межосевое расстояние 71мм, и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. В отличие от стандартного C3M2, на данном подрозетнике отсутствуют два самореза размером - 3x20мм (обозначение BC). Цвет синий. Материал пластик.

## C3M2 BC

Подрозетник для скрытого монтажа, без саморезов серии STANDART

### Технические характеристики

Наружный диаметр	68мм
Внутренний диаметр	65мм
Высота	47мм
Степень защиты	IP 30
Напряжение	400 В
Масса	13±1 г