

КРОНШТЕЙНЫ БЫТОВЫЕ:



Материал: сталь
 Покрытие: порошковая краска
 Габариты:
 50x50x20, 100x60x20, 140x60x20, 180x80x20,
 240x80x20, 280x80x20.
 Толщина металла: 4 мм
 Отверстия под крепеж: 8 мм
 Цвет: белый
 Нагрузки:



Длина кронштейна	Равномерное распределение нагрузки	Приложенная к крайнему отверстию
50мм	36	18
100мм	16	8
140мм	11	5,5
180мм	8,5	4
240мм	6	3
280мм	5,5	2,5




Область применения

- Применяется для крепления карнизов, жалюзи, багетов.

Преимущества

- Кронштейн имеет защитное порошковое покрытие, стойкое к механическим повреждениям, коррозии и негативному воздействию окружающей среды.
- Удобно крепить скобы для навешивания карнизной планки.



КОНСОЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ :



Материал: сталь
 Покрытие: порошковая краска
 Габариты:
 толщина металла 0,7мм
 100x75, 125x100, 150x125, 200x150, 250x200
 толщина металла 0,8мм
 300x250, 350x300
 Отверстия под крепеж: 5 мм
 Цвет: белый, коричневый, металл
 Нагрузки:

Размер (мм)	1 консоль (кг)	2 консоли (кг)
100x75x0,7	10	20
125x100x0,7	12	24
150x125x0,7	16	32
200x150x0,7	20	40
250x200x0,7	24	48
300x250x0,8	30	60
350x300x0,8	34	68

Область применения

- Для сборки полок под книги или размещения на них различных элементов интерьера.
- Для усиления подоконников при установке окон из ПВХ профиля

Преимущества

- Простота в монтаже. Не требуют применения дополнительных операций таких, как сверление отверстий в консоли, распиловка в размер.
- Наличие полимерного покрытия на изделии защищает его от коррозии и придает эстетичный вид.
- Благодаря наличию ребра жесткости, способны выдерживать хорошие нагрузки.
- Консоль может крепиться к основанию любой из сторон (длинной или короткой)

Полка должна нависать над консолью не более чем на 1/3 от ширины.

Пример: для консоли 250x200 ширина полки должна составлять от 210 до 270 мм. Длина полки должна быть не более 500-600 мм. Чтобы полка не прогибалась под весом груза.

