

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНЫЕ

Предназначены для крепления натяжных спиральных или анкерных зажимов. Крепится на опорах ВЛ до 20 кВ городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений с помощью монтажной ленты.



| Код | ТИП: | Минимальная разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
|-------|------------------|--------------------------------------|-----------|
| 11056 | УК-Н-01БВ | 25 | 0,5 |
| 11138 | УК-Н-01БВ лайт | 8 | 0,5 |
| 11255 | УК-Н-01БВ лайт У | 8 | 0,4 |
| 11254 | УК-Н-01БВ У | 15 | 0,4 |
| 11258 | УК-Н-01С лайт У | 8 | 0,4 |
| 11252 | УК-Н-01С У | 15 | 0,4 |
| 11083 | УК-Н-01СВ | 25 | 0,5 |
| 11139 | УК-Н-01СВ лайт | 8 | 0,4 |

УЗЛЫ ДЛЯ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ

Предназначен для анкерного крепления самонесущего оптического кабеля или грозозащитного троса со встроенным оптическим кабелем на металлических опорах воздушных линий электропередачи.



| Код | ТИП: | Минимальная разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
|-------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 11303 | УКН-30-125 | 30 | 1,100 |
| 11120 | УКН-70-125 | 70 | 1,837 |
| 11121 | УКН-70-200 | 70 | 2,3 |

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ **УК-Р-01**

Узел крепления УК-Р-01 предназначен для воздушной подвески самонесущего оптического или медного кабеля связи на промежуточных и угловых опорах до 20 кВ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 30 м. Крепится УК-Р-01 при помощи монтажной ленты и замков-фиксаторов.



| Код | ТИП: | Минимальная разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
|-------|---------|--------------------------------------|-----------|
| 11090 | УК-Р-01 | 4 | 0,5 |