

ИЗОЛЕНТА АВТОМОБИЛЬНАЯ ПОЛИЭСТЕР

 Рабочая температура: -40...+125 °C

 Высокая термозащита

 Маслостойкая

 Идеальна для работы под капотом

 Устойчива к частым перепадам температуры





Артикул	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м
KR-09-2916	0,17	19	25
KR-09-2916-1	0,17	25	25

ИЗОЛЕНТА АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЛИС

 Рабочая температура: -40...+105 °C

 Создает дополнительную шумоизоляцию

 Увеличенная толщина: 0,3 мм

 Защищает от механических повреждений и коррозии



Артикул	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м
KR-09-2906	0,3	19	25
KR-09-2906-1	0,3	25	25

УНИКАЛЬНО

ИЗОЛЕНТА САМОСЛИПАЮЩАЯСЯ (ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ)

 Герметизация водопроводных труб

 Выдерживает напряжение до 25 кВ

 Рабочая температура: -50...+80 °C

 Вулканизирующаяся, без клеевого слоя





Артикул	Напряжение, кВ	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м
KR-09-2511	1	0,76	25	5
KR-09-2510	10	0,76	25	5
KR-09-2512	25	0,8	15	5
KR-09-2513	25	0,8	20	10