



**ВМПАВТО**  
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,  
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU  
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231  
ОГРН-1027807581372

## ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ ДВС

ТУ 2384-025-45540231-2006

### Техническое описание продукта

Состав предназначен для очистки внутренних деталей бензиновых и дизельных ДВС от углеродистых отложений: лак, нагар, шлам. Может использоваться для очистки клапана EGR, турбокомпрессора и иных деталей из алюминия, стали, чугуна.

### СВОЙСТВА:

- ✓ Размягчает и растворяет лаковые и смолистые отложения;
- ✓ Не вызывает коррозии стали, алюминия, чугуна и их сплавов;
- ✓ Смывается водой, дизельным топливом, керосином, уайт-спиритом, бензином.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- Очистка деталей разобранного ДВС от углеродистых отложений;

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Одеть средства индивидуальной защиты, работать в хорошо проветриваемом помещении.
2. Нанести состав при помощи распылителя или кисти на деталь
3. Дать составу прореаровать с нагаром 1-3 минуты
4. При помощи кисти или другим способом механически отмыть загрязнения
5. Остатки состава с загрязнениями удалить при помощи ветоши, после чего промыть бензином, уайт-спиритом. Допускается смывание водой, с последующей сушкой.
6. При сильных загрязнениях повторить п.2-5., допускается замачивание деталей на 1-2 часа.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Опасно! H314: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. P260: Не вдыхать пары. P280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. P310: Немедленно обратиться за медицинской помощью. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P101: При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. P102: Хранить в недоступном для детей месте.



**ВМПАВТО**  
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,  
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU  
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231  
ОГРН-1027807581372



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Бесцветная жидкость
Вязкость на вискозиметре ВЗ-4 при 20°C, сек	10-15
Температура застывания, °С, не выше	0
Плотность кг/м <sup>3</sup>	1035
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает

#### СОСТАВ:

Вода, ПАВ, функциональные добавки.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до + 40°C в недоступном для детей месте. При температуре ниже 0 °С кристаллизуется(затвердевает), после выдерживания в течение 6 часов при комнатной температуре восстанавливает свои свойства.

Гарантийный срок хранения - 4 года.