




СВЕТИЛЬНИК TLPL158 EL EM



Модель	TLPL158 EL EM
Артикул	04007

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	1x58 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1534x77x78
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	На потолок, На стену, На лоток, На тросах
Блок аварийного питания	есть



КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips и другие: — стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJB
- Клеммная колодка - Tridonic

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Креятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	15039